

Supape de sens unic cu clapetă

Seria 101



- **Dimensiuni reduse**
- **Cost redus**
- **Masă mică**
- **Robuste**
- **Închidere perfectă**
- **Cădere de presiune mică**
- **Certificare: CE, PED-ATEX**

Specificații standard

Tip corp	Wafer
Diametre	ø1 1/2" ÷ ø40"
Montaj	PN6/10/16/25/40 ANSI150/ ANSI 300

Valori ale coeficientului Cv în funcție de diametrul nominal

DN	40	50	65	80	100	125	150	200	250
Cv	13,5	22	49	78	300	635	841	1190	2200

DN	300	350	400	450	500	600	700	800	900
Cv	2460	4816	5950	7200	11000	16200	20100	42000	53200

Presiunea de lucru

Seria	Presiune de lucru	
UNI/DIN PN6	6 bar	87 psi
UNI/DIN PN10	10 bar	145 psi
UNI/DIN PN16	16 bar	232 psi
UNI/DIN PN25	25 bar	362 psi
ANSI 150	20 bar	290 psi

Notă) Pentru comandă contactați SMC

Materiale

	STANDARD	OPȚIONAL
Corp și clapetă	Oțel inox 316	Aluminiu - bronz
Garnituri	Buna N -40°C ÷ +100°C / -40°F ÷ +100°F	P.T.F.E. -50°C ÷ +200°C / -58°F ÷ +392°F
	Viton -20°C ÷ +200°C / -4°F ÷ +392°F	
Suprafețele în contact cu flanșele	Plane cu inel O	Striate cu inel O



