PDF-XChange Viewer Click to buy NOW! www.docu-track.com



Tehnologie de comandă

Controlerul potrivit pentru fiecare aplicaţie: portofoliul de produse Phoenix Contact se întinde de la soluţiile de comandă bazate pe PC, prin controlere modulare până la controlere compacte high-end. Dispozitivele sunt grupate în diferite clase de performanţă. Ce au toate în comun, este interfaţa integrată RJ45, care face din controlere adevăraţi experţi în comunicare. Serverul web integrat face posibilă afişarea globală a vizualizărilor create folosind WebVisit, cu un browser de Internet compatibil cu Java. Interfaţa RJ-45 din toate controlerele suportă funcţionalitatea OPC, astfel încât să se poată furniza date către vizualizări mai solicitante care au fost create folosind VISU+.
Toate controlerele de la Phoenix Contact sunt programate în mediul de dezvoltare conform cu IEC 61131-3 PC WORX, sau cu PC WORX EXPRESS, disponibil gratis pentru clasa de controlere 100. Aceasta determină ca programarea să fie independentă de platforma controlerului, ceea ce se specifică în cele din urmă de către aplicaţia dvs. şi nu de către mediul de programare.

Controler Inline

Controlerul potrivit pentru fiecare aplicaţie încorporată. Un controler Inline transformă o staţie Inline I/O într-un controler compact modular. Gama de produse a controlerelor Inline se distinge prin expandabilitatea sa modulară. Datorită interfeţei Ethernet integrate, până şi cele mai mici dintre cele 100 de controlere de clasă ale noastre pot comunica prin protocoale cum ar fi http, FTP, SMNP, SNTP, SMTP, SQL etc., fără a necesita hardware suplimentar.



ILC 150 ETH



ILC 150 GSM/GPRS

Date tehnice uzuale	
Ieşiri directe	4
Programabil sub	PC WorX în IEC 61131
Număr de sarcini de comandă	8

Interfeţe	Intrări directe	Viteză de procesare	Memorie program	Memorie date	Memorie conservare date	Tip	Nr. articol	Buc. / Pachet
INTERBUS bus local (master) Parametrizare/operare/diagnostic Ethernet 10Base-T/100Base-TX	8	1,5 ms (1 K instrucţiuni în Mix, 90 µs pentru 1 K bit instrucţiuni)	256 kByte	256 kByte	8 kByte (NVRAM)	ILC 150 ETH	2985330	1
INTERBUS bus local (master) Parametrizare/operare/diagnostic Ethernet 10Base-T/100Base-TX	8	1,5 ms (1 K instrucţiuni în Mix, 90 µs pentru 1 K bit instrucţiuni)	512 kByte (Instrucţiuni 43 K (IL))	512 kByte	48 kByte (NVRAM)	ILC 155 ETH	2988188	1
INTERBUS bus local (master) Ethernet 10Base-T/100Base-TX Parametrizare/operare/diagnostic GSM / GPRS	16	1,5 ms (1 K instrucţiuni în Mix, 90 µs pentru 1 K bit instrucţiuni)	512 kByte (Instrucţiuni 43 K (IL))	512 kByte	48 kByte (NVRAM)	ILC 150 GSM/GPRS	2916545	1
INTERBUS bus local (master) Parametrizare/operare/diagnostic Ethernet 10Base-T/100Base-TX	8	1,3 ms (1 K instrucţiuni în Mix, 90 µs pentru 1 K bit instrucţiuni)	512 kByte (Instrucţiuni 43 K (IL))	512 kByte	48 kByte (NVRAM)	ILC 170 ETH 2TX	2916532	1