PDF-XChange Viewer Click to buy NOW! www.docu-track.com



BC carcasă instalare componente

Carcasele componente electronice BC... au fost concepute pentru aplicaţii orientate spre viitor în structurarea automatizărilor.
Pe lângă design-ul modern, această familie de carcase convinge prin numeroase alte caracteristici. Carcasa este conformă cu DIN 43880, garantând astfel operarea fără probleme în toate plăcile de distribuţie comune.

BC 17,8... - Carcasă componente pentru instalaţii lată de 17,8 mm, înaltă de 62,2 mm

Parte inferioară carcasă pentru combinarea cu diferite părţi superioare carcasă, capace carcasă, fişe de umplere şi conectori de bus şină DIN (vezi accesorii)



Notă:
Puterea disipată P_V la 20°C în poziţia de montare orizontală se poate găsi la: www.phoenixcontact.com

Date tehnice	
Tip de carcasă	policarbonat
Clasa de inflamabilitate în conf. cu UL 94	V0
Temperatura ambiantă (de funcţionare)	-40 °C ... 125 °C
Dimensiuni W x D	17,8 mm x 89,7 mm

	Tip	Nr. articol	Buc. / Pac.
	BC 17,8 UT HBUS BK	2896241	10

Accesorii	Tip	Nr. articol	Buc. / Pac.
Parte superioară carcasă, pentru clemă PCB ortogonală	BC 17,8 OT MKDSO KMGY	2896092	10
Capac carcasă, încuiată ferm cu partea superioară a carcasei, în culoarea de carcasă gri deschis	BC 17,8 DKL R KMGY	2896144	10
Capac carcasă, articulată, poate fi etanşată, transparentă, incl. capac montat	BC 17,8 DKL S TRANS	2896102	10
Conector bus pe şină DIN, 16-poz., două sloturi cu 18-poz. la PCB	HBUS 35,6-16P-2S BK	2896319	10
Conector bus pe şină DIN, 16-poz., trei sloturi cu 18-poz. la PCB	HBUS 53,6-16P-3S BK	2896322	10
Conector de alimentare pentru conector bus şină DIN, priză	BL2-2,54/16-ST	2896335	50
Conector de alimentare pentru conector bus şină DIN, bandă de pini	SL2-2,54/16-ST	2896348	50
Capace, pentru puncte terminale neocupate	ME B-17,5 MKDSO KMGY	2854115	10
Clemă pentru PCB, pentru lipire pe PCB, stânga	MKDSO 2,5/ 3-L KMGY	2854102	50
Clemă pentru PCB, pentru lipire pe PCB, dreapta	MKDSO 2,5/ 3-R KMGY	2854092	50

BC 35,6... - Carcasă componente pentru instalaţii lată de 35,6 mm, înaltă de 62,2 mm

Parte inferioară carcasă pentru combinarea cu diferite părţi superioare carcasă, capace carcasă, fişe de umplere şi conectori de bus şină DIN (vezi accesorii)



Notă:
Puterea disipată P_V la 20°C în poziţia de montare orizontală se poate găsi la: www.phoenixcontact.com

Date tehnice	
Tip de carcasă	policarbonat
Clasa de inflamabilitate în conf. cu UL 94	V0
Temperatura ambiantă (de funcţionare)	-40 °C ... 125 °C
Dimensiuni W x D	35,6 mm x 89,7 mm

	Tip	Nr. articol	Buc. / Pac.
	BC 35,6 UT HBUS BK	2896254	10

Accesorii	Tip	Nr. articol	Buc. / Pac.
Parte superioară carcasă, cu sloturi de aerisire, adâncime instalare terminale 11 mm	BC 35,6 OT U11 KMGY	2896034	10
Parte superioară carcasă, cu sloturi de aerisire, adâncime instalare terminale 22 mm	BC 35,6 OT U22 KMGY	2896047	10
Capac carcasă, încuiată ferm cu partea superioară a carcasei, în culoarea de carcasă gri deschis	BC 35,6 DKL R KMGY	2896157	10
Capac carcasă, articulată, poate fi etanşată, transparentă, incl. capac montat	BC 35,6 DKL S TRANS	2896115	10
Conector bus pe şină DIN, 16 poz.	HBUS 35,6-16P-1S BK	2896283	10
Conector de alimentare pentru conector bus şină DIN, priză	BL2-2,54/16-ST	2896335	50
Conector de alimentare pentru conector bus şină DIN, bandă de pini	SL2-2,54/16-ST	2896348	50
Fişe de umplere pentru spaţiu gol terminale, design cu lăţime 17,6 mm, pentru adâncime instalare terminale 11 mm	BC 17,6 BS U11 KMGY	2896186	50
Capace pentru spaţiu gol terminale, lăţime 17,6 mm, pentru adâncime instalare terminale 22 mm	BC 17,6 BS U22 KMGY	2896199	50
Capace pentru spaţiu gol terminale, lăţime 35,6 mm, pentru adâncime instalare terminale 11 mm	BC 35,6 BS U11 KMGY	2896209	50
Capace pentru spaţiu gol terminale, lăţime 35,6 mm, pentru adâncime instalare terminale 22 mm	BC 35,6 BS U22 KMGY	2896212	50

PDF-XChange Viewer Click to buy NOW! www.docu-track.com

BC 53,6... - Carcasă componente pentru instalații lată de 53,6 mm, înaltă de 62,2 mm

Parte inferioară carcasă pentru combinarea cu diferite părți superioare carcasă, capace carcasă, fișe de umplere și conectori de bus șină DIN (vezi accesorii)

Notă:
Puterea disipată P_V la 20°C în poziția de montare orizontală se poate găsi la: www.phoenixcontact.com



Date tehnice	
Tip de carcasă	policarbonat
Clasa de inflamabilitate în conf. cu UL 94	V0
Număr de poziții	16
Temperatura ambiantă (de funcționare)	-40 °C ... 125 °C
Dimensiuni W x D	53,6 mm x 89,7 mm

	Tip	Nr. articol	Buc. / Pac.
	BC 53,6 UT HBUS BK	2896403	10

Accesorii	Tip	Nr. articol	Buc. / Pac.
Parte superioară carcasă, cu sloturi de aerisire, adâncime instalare terminale 11 mm	BC 53,6 OT U11 KMGY	2896416	10
Parte superioară carcasă, cu sloturi de aerisire, adâncime instalare terminale 22 mm	BC 53,6 OT U22 KMGY	2896429	10
Capac carcasă, încuiată ferm cu partea superioară a carcasei, în culoarea de carcasă gri deschis	BC 53,6 DKL R KMGY	2896432	10
Capac carcasă, articulată, poate fi etanșată, transparentă, incl. capac montat	BC 53,6 DKL S TRANS	2896445	10
Conector bus pe șină DIN, 16-poz., un slot cu 18-poz. la PCB	HBUS 53,6-16P-1S BK	2896458	10
Conector de alimentare pentru conector bus șină DIN, priză	BL2-2,54/16-ST	2896335	50
Conector de alimentare pentru conector bus șină DIN, bandă de pini	SL2-2,54/16-ST	2896348	50
Fișe de umplere pentru spațiu gol terminale, design cu lățime 17,6 mm, pentru adâncime instalare terminale 11 mm	BC 17,6 BS U11 KMGY	2896186	50
Capace pentru spațiu gol terminale, lățime 17,6 mm, pentru adâncime instalare terminale 22 mm	BC 17,6 BS U22 KMGY	2896199	50
Capace pentru spațiu gol terminale, lățime 35,6 mm, pentru adâncime instalare terminale 11 mm	BC 35,6 BS U11 KMGY	2896209	50
Capace pentru spațiu gol terminale, lățime 35,6 mm, pentru adâncime instalare terminale 22 mm	BC 35,6 BS U22 KMGY	2896212	50
Capace pentru spațiu gol terminale, lățime 53,6 mm, pentru adâncime instalare terminale 11 mm	BC 53,6 BS U11 KMGY	2896225	50
Capace pentru spațiu gol terminale, lățime 53,6 mm, pentru adâncime instalare terminale 22 mm	BC 53,6 BS U22 KMGY	2896238	50

BC 71,6... - Carcasă componente pentru instalații lată de 71,6 mm, înaltă de 62,2 mm

Parte inferioară carcasă pentru combinarea cu diferite părți superioare carcasă, capace carcasă, fișe de umplere și conectori de bus șină DIN (vezi accesorii)

Notă:
Puterea disipată P_V la 20°C în poziția de montare orizontală se poate găsi la: www.phoenixcontact.com



Date tehnice	
Tip de carcasă	policarbonat
Clasa de inflamabilitate în conf. cu UL 94	V0
Temperatura ambiantă (de funcționare)	-40 °C ... 125 °C
Dimensiuni W x D	71,6 mm x 89,7 mm

	Tip	Nr. articol	Buc. / Pac.
	BC 71,6 UT HBUS BK	2896267	10

Accesorii	Tip	Nr. articol	Buc. / Pac.
Parte superioară carcasă, cu aerisiri, adâncime instalare terminale 11 mm	BC 71,6 OT U11 KMGY	2896050	10
Parte superioară carcasă, cu aerisiri, adâncime instalare terminale 22 mm	BC 71,6 OT U22 KMGY	2896063	10
Capac carcasă, încuiată ferm cu partea superioară a carcasei, în culoarea de carcasă gri deschis	BC 71,6 DKL R KMGY	2896160	10
Capac carcasă, articulată, poate fi etanșată, transparentă, incl. capac montat	BC 71,6 DKL S TRANS	2896128	10
Conector bus pe șină DIN, 16-poz., un slot cu 18-poz. la PCB	HBUS 71,6-16P-1S BK	2896296	10
Conector de alimentare pentru conector bus șină DIN, priză	BL2-2,54/16-ST	2896335	50
Conector de alimentare pentru conector bus șină DIN, bandă de pini	SL2-2,54/16-ST	2896348	50
Fișe de umplere pentru spațiu gol terminale, design cu lățime 17,6 mm, pentru adâncime instalare terminale 11 mm	BC 17,6 BS U11 KMGY	2896186	50
Capace pentru spațiu gol terminale, lățime 17,6 mm, pentru adâncime instalare terminale 22 mm	BC 17,6 BS U22 KMGY	2896199	50
Capace pentru spațiu gol terminale, lățime 35,6 mm, pentru adâncime instalare terminale 11 mm	BC 35,6 BS U11 KMGY	2896209	50
Capace pentru spațiu gol terminale, lățime 35,6 mm, pentru adâncime instalare terminale 22 mm	BC 35,6 BS U22 KMGY	2896212	50

PDF-XChange Viewer Click to buy NOW! www.docu-track.com

BC 107... - Carcasă componente pentru instalații lată de 107,6 mm, înaltă de 62,2 mm

Parte superioară carcasă pentru combinarea cu diferite părți superioare carcasă, capace carcasă, fișe de umplere și conectori de bus șină DIN (vezi accesorii)




Notă:
Puterea disipată P_V la 20°C în poziția de montare orizontală se poate găsi la: www.phoenixcontact.com

Date tehnice	
Tip de carcasă	policarbonat
Clasa de inflamabilitate în conf. cu UL 94	V0
Temperatura ambiantă (de funcționare)	-40 °C ... 125 °C
Dimensiuni W x D	107,6 mm x 89,7 mm

	Tip	Nr. articol	Buc. / Pac.
	BC 107,6 UT HBUS BK	2896270	10

Accesorii	Tip	Nr. articol	Buc. / Pac.
Parte superioară carcasă, cu aerisiri, adâncime instalare terminale 11 mm	BC 107,6 OT U11 KMGY	2896076	10
Parte superioară carcasă, cu sloturi de aerisire, adâncime instalare terminale 22 mm	BC 107,6 OT U22 KMGY	2896089	10
Capac carcasă, încuiată ferm cu partea superioară a carcasei, în culoarea de carcasă gri deschis	BC 107,6 DKL R KMGY	2896173	10
Capac carcasă, articulată, poate fi etanșată, transparentă, incl. capac montat	BC 107,6 DKL S TRANS	2896131	10
Conector bus pe șină DIN, 16-poz., un slot cu 18-poz. la PCB	HBUS 107,6-16P-1S BK	2896306	10
Conector de alimentare pentru conector bus șină DIN, priză	BL2-2,54/16-ST	2896335	50
Conector de alimentare pentru conector bus șină DIN, bandă de pini	SL2-2,54/16-ST	2896348	50
Fișe de umplere pentru spațiu gol terminale, design cu lățime 17,6 mm, pentru adâncime instalare terminale 11 mm	BC 17,6 BS U11 KMGY	2896186	50
Capace pentru spațiu gol terminale, lățime 17,6 mm, pentru adâncime instalare terminale 22 mm	BC 17,6 BS U22 KMGY	2896199	50
Capace pentru spațiu gol terminale, lățime 35,6 mm, pentru adâncime instalare terminale 11 mm	BC 35,6 BS U11 KMGY	2896209	50
Capace pentru spațiu gol terminale, lățime 35,6 mm, pentru adâncime instalare terminale 22 mm	BC 35,6 BS U22 KMGY	2896212	50
Capace pentru spațiu gol terminale, lățime 53,6 mm, pentru adâncime instalare terminale 11 mm	BC 53,6 BS U11 KMGY	2896225	50
Capace pentru spațiu gol terminale, lățime 53,6 mm, pentru adâncime instalare terminale 22 mm	BC 53,6 BS U22 KMGY	2896238	50

PDF-XChange Viewer Click to buy NOW! www.docu-track.com



ME MAX ... carcasă componente modulare

În pofida dimensiunilor compacte, carcasele ME MAX oferă spaţiu cu prisosinţă pentru componente electronice individuale.
Se pot furniza carcase cu lăţimi de 17,5 mm, 22,5 mm, 35 mm şi 45 mm.
În combinaţie cu conectorii de bus pe şină DIN, ME17,5 sau ME 22,5 TBUS 1,5/5-ST-3,81, se pot bucla tensiuni de semnal şi de alimentare în mod convenient şi economic.

ME MAX 17,5... - Carcasă componente lată de 17,5 mm, înaltă de 70,4 mm şi 114,5 mm

Carcasă pentru dispozitive electronice, alcătuită din semicarcase stânga şi dreapta, placă frontală, capac transparent, prindere metalică la picior şi arc



Notă:
Puterea disipată P_V la 20°C în poziţia de montare orizontală se poate găsi la: www.phoenixcontact.com

Date tehnice uzale	
Certificare	
Tip de carcasă	Poliamidă
Clasa de inflamabilitate în conf. cu UL 94	V0
Temperatura ambiantă (de funcţionare)	-40 °C ... 105 °C

Număr de poziţii	Carcasă	Dimensiuni W x D	Tip	Nr. articol	Buc. / Pac.
3	(1 x 3 poziţii), deschisă	17,5 mm x 99 mm	ME MAX 17,5 U-U1 KMGY	2713641	10
3	(1 x 3 poziţii), închisă	17,5 mm x 99 mm	ME MAX 17,5 G U-U1 KMGY	2713515	10
12	(4 x 3 poziţii), deschisă	17,5 mm x 99 mm	ME MAX 17,5 2-2 KMGY	2713599	10
12	(4 x 3 poziţii), închisă	17,5 mm x 99 mm	ME MAX 17,5 G 2-2 KMGY	2713609	10
18	(6 x 3 poziţii), deschisă	17,5 mm x 99 mm	ME MAX 17,5 3-3 KMGY	2713612	10
18	(6 x 3 poziţii), închisă	17,5 mm x 99 mm	ME MAX 17,5 G 3-3 KMGY	2713531	10
12	(4 x 3 poziţii), închisă	17,5 mm x 85 mm	ME MAX 17,5 SF G 2-2 KMGY	2901369	10

Accesorii	Tip	Nr. articol	Buc. / Pac.
set sistem conexiune PCB pentru 6 x 3 poziţii (18 poz.), cleme PCB	MKDSO 2,5/ 3-6 SET KMGY	2713735	1
set sistem conexiune PCB pentru 6 x 3 poziţii (18-poz.), colector COMBICON şi fişă cu şurub	MSTBO 2,5/ 3-6 ST SET KMGY	2713748	1
PCB, pentru adaptare particularizată cu metodă de conectare COMBICON, pentru design înalt (114,5 mm)	ME MAX LP SAMPLE MSTBO 2-2	2713777	5
Conector bus pe şină DIN, 5 poz.	ME 17,5 TBUS 1,5/ 5-ST-3,81 KMGY	2713645	50
Capace, pentru puncte terminale neocupate	ME MAX B-17,5 KMGY	2706959	200
Contact de împământare funcţională, pentru conexiune a PCB-ului la şina DIN împământată, pentru carcase ME BUS, ME TBUS şi ME MAX	ME BUS FE CONTACT	2278076	50
Coli de etichete pentru imprimante laser, pentru carcase dispozitive electronice ME MAX, 1 coală = 242 etichete	BMKLT 14X12 WH	0813789	2

PDF-XChange Viewer Click to buy NOW! www.docu-track.com

ME MAX 22,5... - Carcasă componente lată de 22,5 mm, înaltă de 70,4 mm, 92 mm, 114,5 mm

Carcasă pentru dispozitive electronice, alcătuită din semicarcase stânga şi dreapta, placă frontală, capac transparent, prindere metalică la picior şi arc



Notă:
Puterea disipată P_V la 20°C în poziția de montare orizontală se poate găsi la: www.phoenixcontact.com

Date tehnice uzuale	
Certificare	
Tip de carcasă	Poliamidă
Clasa de inflamabilitate în conf. cu UL 94	V0
Temperatura ambiantă (de funcționare)	-40 °C ... 105 °C

Număr de poziții	Carcasă	Dimensiuni W x D	Tip	Nr. articol	Buc. / Pac.
4	(1 x 4 poziții), deschisă	22,5 mm x 99 mm	ME MAX 22,5 U-U1 KMGY	2713476	10
4	(1 x 4 poziții), închisă	22,5 mm x 99 mm	ME MAX 22,5 G U-U1 KMGY	2713489	10
16	(4 x 4 poziții), deschisă	22,5 mm x 99 mm	ME MAX 22,5 2-2 KMGY	2713625	10
16	(4 x 4 poziții), închisă	22,5 mm x 99 mm	ME MAX 22,5 G 2-2 KMGY	2713638	10
24	(6 x 4 poziții), deschisă	22,5 mm x 99 mm	ME MAX 22,5 3-3 KMGY	2713939	10
24	(6 x 4 poziții), închisă	22,5 mm x 99 mm	ME MAX 22,5 G 3-3 KMGY	2713942	10
24	Design cu înălțime redusă, Înălțime x adâncime (92 x 85 mm), (6 x 4 poziții), închisă	22,5 mm x 85 mm	ME MAX 22,5 F G 3-3 KMGY	2869388	10
16	Design extraplat, Înălțime x adâncime (70,4 x 85 mm), (4 x 4 poziții), închisă	22,5 mm x 85 mm	ME MAX 22,5 SF G 2-2 KMGY	2869362	10

Accesorii	Tip	Nr. articol	Buc. / Pac.
set sistem conexiune PCB pentru 6 x 4 poziții (24 poz.), cleme PCB	MKDSO 2,5/4-6 SET KMGY	2713751	1
set sistem conexiune PCB pentru 6 x 4 poziții (24-poz.), colector COMBICON şi fişă cu şurub	MSTBO 2,5/4-6 ST SET KMGY	2713764	1
PCB, pentru adaptare particularizată cu metodă de conectare COMBICON, pentru design înalt (114,5 mm)	ME MAX LP SAMPLE MSTBO 2-2	2713777	5
Conector bus pe şină DIN, 5 poz.	ME 22,5 TBUS 1,5/ 5-ST-3,81 KMGY	2713722	50
Capace, pentru puncte terminale neocupate	ME MAX B-22,5 KMGY	2707929	10
Contact de împământare funcțională, pentru conexiune a PCB-ului la şina DIN împământată, pentru carcase ME BUS, ME TBUS şi ME MAX	ME BUS FE CONTACT	2278076	50
Coli de etichete pentru imprimante laser, pentru carcase dispozitive electronice ME MAX, 1 coală = 176 etichete	BMKLT 19X12 WH	0813792	4

ME MAX 35... - Carcasă componente lată de 35 mm, înaltă de 114,5 mm

Carcasă pentru dispozitive electronice, alcătuită din semicarcase stânga şi dreapta, 2 plăci frontale, 2 capace transparente, element intermediar, prindere metalică la picior şi arc



Notă:
Puterea disipată P_V la 20°C în poziția de montare orizontală se poate găsi la: www.phoenixcontact.com

Date tehnice uzuale	
Certificare	
Tip de carcasă	Poliamidă
Clasa de inflamabilitate în conf. cu UL 94	V0
Temperatura ambiantă (de funcționare)	-40 °C ... 105 °C
Dimensiuni W x D	35 mm x 99 mm

Număr de poziții	Carcasă	Tip	Nr. articol	Buc. / Pac.
6	(2 x 3 poziții), deschisă	ME MAX 35 U-U1 KMGY	2713667	10
6	(2 x 3 poziții), închisă	ME MAX 35 G U-U1 KMGY	2713528	10
24	(8 x 3 poziții), deschisă	ME MAX 35 2-2 KMGY	2713670	10
24	(8 x 3 poziții), închisă	ME MAX 35 G 2-2 KMGY	2713683	10
36	(12 x 3 poz.), deschisă	ME MAX 35 3-3 KMGY	2713696	10
36	(12 x 3 poz.), închisă	ME MAX 35 G 3-3 KMGY	2713544	10

Accesorii	Tip	Nr. articol	Buc. / Pac.
set sistem conexiune PCB pentru 6 x 3 poziții (18 poz.), cleme PCB	MKDSO 2,5/ 3-6 SET KMGY	2713735	1
set sistem conexiune PCB pentru 6 x 3 poziții (18-poz.), colector COMBICON şi fişă cu şurub	MSTBO 2,5/ 3-6 ST SET KMGY	2713748	1
PCB, pentru adaptare particularizată cu metodă de conectare COMBICON, pentru design înalt (114,5 mm)	ME MAX LP SAMPLE MSTBO 2-2	2713777	5
Conector bus pe şină DIN, 5 poz.	ME 17,5 TBUS 1,5/ 5-ST-3,81 KMGY	2713645	50
Capace, pentru puncte terminale neocupate	ME MAX B-17,5 KMGY	2706959	200
Contact de împământare funcțională, pentru conexiune a PCB-ului la şina DIN împământată, pentru carcase ME BUS, ME TBUS şi ME MAX	ME BUS FE CONTACT	2278076	50
Coli de etichete pentru imprimante laser, pentru carcase electronice ME MAX, 1 coală = 110 etichete	BMKLT 31,5X12 WH	0813802	4

PDF-XChange Viewer Click to buy NOW! www.docu-track.com

Tehnologia de conexiuni COMBICON PCB, carcase pt. dispozitive electronice

ME MAX carcasă componente modulare

ME MAX 45... carcasă componente lată de 45 mm, înaltă de 70,4 mm, 92 mm, 114,5 mm

Carcasă pentru dispozitive electronice, alcătuită din semicarcase stânga şi dreapta, 2 plăci frontale, 2 capace transparente, element intermediar, prindere metalică la picior şi arc



Notă:
Puterea disipată P_V la 20°C în poziția de montare orizontală se poate găsi la: www.phoenixcontact.com

Date tehnice uzuale	
Certificare	
Tip de carcasă	Poliamidă
Clasa de inflamabilitate în conf. cu UL 94	V0
Temperatura ambiantă (de funcționare)	-40 °C ... 105 °C

Număr de poziții	Carcasă	Dimensiuni W x D	Tip	Nr. articol	Buc. / Pac.
8	(2 x 4 poziții), deschisă	45 mm x 99 mm	ME MAX 45 U-U1 KMGY	2713492	10
8	(2 x 4 poziții), închisă	45 mm x 99 mm	ME MAX 45 G U-U1 KMGY	2713502	10
32	(8 x 4 poziții), deschisă	45 mm x 99 mm	ME MAX 45 2-2 KMGY	2713706	10
32	(8 x 4 poziții), închisă	45 mm x 99 mm	ME MAX 45 G 2-2 KMGY	2713719	10
48	(12 x 4 poz.), deschisă	45 mm x 99 mm	ME MAX 45 3-3 KMGY	2713913	10
48	(12 x 4 poz.), închisă	45 mm x 99 mm	ME MAX 45 G 3-3 KMGY	2713926	10
48	Design cu înălțime redusă, Înălțime x adâncime (92 x 85 mm), (6 x 4 poziții), închisă	45 mm x 85 mm	ME MAX 45 F G 3-3 KMGY	2869391	10
32	Design extraplat, Înălțime x adâncime (70,4 x 85 mm), (4 x 4 poziții), închisă	45 mm x 85 mm	ME MAX 45 SF G 2-2 KMGY	2869375	10

Accesorii	Tip	Nr. articol	Buc. / Pac.
set sistem conexiune PCB pentru 6 x 4 poziții (24 poz.), cleme PCB	MKDSO 2,5/4-6 SET KMGY	2713751	1
set sistem conexiune PCB pentru 6 x 4 poziții (24-poz.), colector COMBICON şi fişă cu şurub	MSTBO 2,5/4-6 ST SET KMGY	2713764	1
PCB, pentru adaptare particularizată cu metodă de conectare COMBICON, pentru design înalt (114,5 mm)	ME MAX LP SAMPLE MSTBO 2-2	2713777	5
Conector bus pe şină DIN, 5 poz.	ME 22,5 TBUS 1,5/ 5-ST-3,81 KMGY	2713722	50
Capace, pentru puncte terminale neocupate	ME MAX B-22,5 KMGY	2707929	10
Contact de împământare funcțională, pentru conexiune a PCB-ului la şina DIN împământată, pentru carcase ME BUS, ME TBUS şi ME MAX	ME BUS FE CONTACT	2278076	50
Coli de etichete pentru imprimante laser, pentru carcase electronice ME MAX, 1 coală = 88 etichete	BMKLT 41,5X12 WH	0813815	5

PDF-XChange Viewer Click to buy NOW! www.docu-track.com



ME MAX 6,2 carcasă componente modulare

Carcasele pentru dispozitive electronice ME MAX
6,2 fac posibilă realizarea de componente electronice separate şi în spaţiu restrâns cu o lăţime de 6,2 mm. Sistemul de conectare este integrat compact în carcasă, fiind gata pregătit pentru preluarea componentelor. Sunt disponibile opt conexiuni cu secţiune transversală până la 2,5 mm² pe patru nivele. Acestea sunt disponibile atât în varianta de conexiune cu şurub (SC) cât şi cu arc (SP).

ME MAX 6,2 SC 4-4 KMGY - Carcasă componente lată de 6,2 mm, înaltă de 102,5 mm

Carcasă electronice cu 8 poziţii şi conexiune cu şurub



Date tehnice	
Certificare	
Date de conectare masive	0,2 mm² ... 2,5 mm²
Date de conectare torsadate	0,2 mm² ... 2,5 mm²
AWG	26 - 12
Curent nominal I_N	8 A
Tensiune nominală U_N	250 V
Tip de carcasă	PBT
Clasa de inflamabilitate în conf. cu UL 94	V0
Număr de poziţii	8
Dimensiuni W x D	6,2 mm x 93,1 mm

	Tip	Nr. articol	Buc. / Pac.
	ME MAX 6,2 SC 4-4 KMGY	2713094	10

Accesorii	Tip	Nr. articol	Buc. / Pac.
Bandă de marcare Zack, plată, netipărită, 10 secţiuni, pentru etichetare de către client	ZBF 6:UNBEDRUCKT	0808710	10
Stilou de marcare, reîncărcabil, pentru etichetare manuală, grosime linie 0,35 mm, poate fi reîncărcat cu CMS-INK-RO-C5, livrat fără cerneală	X-PEN 0,35	0811228	1
Folie de marcare pentru bandă marcare Zack plată, etichetare individuală cu imprimantă cu transfer termic, 1 rolă = 100 etichete, lungime bandă: 101 mm, înălţime bandă: 4,2 mm. Pentru date tehnice suplimentare, vă rugăm să consultaţi catalogul CLIPLINE	ZBF-T QR	0811150	1
Şurubelniţă	SZF 1-0,6X3,5	1204517	10

ME MAX 6,2 SP 4-4 KMGY - Carcasă componente lată de 6,2 mm, înaltă de 102,5 mm

Carcasă electronice cu 8 poziţii şi conexiune cu arc



Date tehnice	
Certificare	
Date de conectare masive	0,2 mm² ... 2,5 mm²
Date de conectare torsadate	0,2 mm² ... 2,5 mm²
AWG	24 - 12
Curent nominal I_N	8 A
Tensiune nominală U_N	250 V
Tip de carcasă	PBT
Clasa de inflamabilitate în conf. cu UL 94	V0
Număr de poziţii	8
Dimensiuni W x D	6,2 mm x 93,1 mm

	Tip	Nr. articol	Buc. / Pac.
	ME MAX 6,2 SP 4-4 KMGY	2713104	10

Accesorii	Tip	Nr. articol	Buc. / Pac.
Bandă de marcare Zack, plată, netipărită, 10 secţiuni, pentru etichetare de către client	ZBF 6:UNBEDRUCKT	0808710	10
Stilou de marcare, reîncărcabil, pentru etichetare manuală, grosime linie 0,35 mm, poate fi reîncărcat cu CMS-INK-RO-C5, livrat fără cerneală	X-PEN 0,35	0811228	1
Folie de marcare pentru bandă marcare Zack plată, etichetare individuală cu imprimantă cu transfer termic, 1 rolă = 100 etichete, lungime bandă: 101 mm, înălţime bandă: 4,2 mm. Pentru date tehnice suplimentare, vă rugăm să consultaţi catalogul CLIPLINE	ZBF-T QR	0811150	1
Şurubelniţă	SZF 1-0,6X3,5	1204517	10

PDF-XChange Viewer Click to buy NOW! www.docu-track.com

ME MAX 6,2 SC-TBUS 4-4 KMGY - Carcasă componente lată de 6,2 mm, înaltă de 102,5 mm

Carcasă electronice cu 8 poziţii şi conexiune cu arc pentru conectori de bus pentru şină DIN



Date tehnice	
Certificare	cULus
Date de conectare masive	0,2 mm² ... 2,5 mm²
Date de conectare torsadate	0,2 mm² ... 2,5 mm²
AWG	26 - 12
Curent nominal I_N	8 A
Tensiune nominală U_N	250 V
Tip de carcasă	PBT
Clasa de inflamabilitate în conf. cu UL 94	V0
Număr de poziţii	8
Carcasă	pentru conector de bus şină DIN
Dimensiuni W x D	6,2 mm x 93,1 mm

	Tip	Nr. articol	Buc. / Pac.
	ME MAX 6,2 SC-TBUS 4-4 KMGY	2869634	10

Accesorii	Tip	Nr. articol	Buc. / Pac.
Bandă de marcare Zack, plată, netipărită, 10 secţiuni, pentru etichetare de către client	ZBF 6:UNBEDRUCKT	0808710	10
Stilou de marcare, reîncărcabil, pentru etichetare manuală, grosime linie 0,35 mm, poate fi reîncărcat cu CMS-INK-RO-C5, livrat fără cerneală	X-PEN 0,35	0811228	1
Folie de marcare pentru bandă marcare Zack plată, etichetare individuală cu imprimantă cu transfer termic, 1 rolă = 100 etichete, lungime bandă: 101 mm, înălţime bandă: 4,2 mm. Pentru date tehnice suplimentare, vă rugăm să consultaţi catalogul CLIPLINE	ZBF-T QR	0811150	1
Şurubelniţă	SZF 1-0,6X3,5	1204517	10
Conector bus pe şină DIN, 2 x 5-poz.	ME 6,2 TBUS-2 1,5/5-ST-3,81KMGY	2969401	10

ME MAX 6,2 SP-TBUS 4-4 KMGY - Carcasă componente lată de 6,2 mm, înaltă de 102,5 mm

Carcasă electronice cu 8 poziţii şi conexiune cu arc pentru conectori de bus pentru şină DIN



Date tehnice	
Certificare	cULus
Date de conectare masive	0,2 mm² ... 2,5 mm²
Date de conectare torsadate	0,2 mm² ... 2,5 mm²
AWG	24 - 12
Curent nominal I_N	8 A
Tensiune nominală U_N	250 V
Tip de carcasă	PBT
Clasa de inflamabilitate în conf. cu UL 94	V0
Număr de poziţii	8
Carcasă	pentru conector de bus şină DIN
Dimensiuni W x D	6,2 mm x 93,1 mm

	Tip	Nr. articol	Buc. / Pac.
	ME MAX 6,2 SP-TBUS 4-4 KMGY	2869647	10

Accesorii	Tip	Nr. articol	Buc. / Pac.
Bandă de marcare Zack, plată, netipărită, 10 secţiuni, pentru etichetare de către client	ZBF 6:UNBEDRUCKT	0808710	10
Stilou de marcare, reîncărcabil, pentru etichetare manuală, grosime linie 0,35 mm, poate fi reîncărcat cu CMS-INK-RO-C5, livrat fără cerneală	X-PEN 0,35	0811228	1
Folie de marcare pentru bandă marcare Zack plată, etichetare individuală cu imprimantă cu transfer termic, 1 rolă = 100 etichete, lungime bandă: 101 mm, înălţime bandă: 4,2 mm. Pentru date tehnice suplimentare, vă rugăm să consultaţi catalogul CLIPLINE	ZBF-T QR	0811150	1
Şurubelniţă	SZF 1-0,6X3,5	1204517	10
Conector bus pe şină DIN, 2 x 5-poz.	ME 6,2 TBUS-2 1,5/5-ST-3,81KMGY	2969401	10