PDF-XChange Viewer Click to buy NOW! www.docu-track.com



Modul de interfață și cablu de sistem cu conectori FLK sau D-SUB

– conexiune 1:1
– Conexiune cu șurub sau cu arc
– Conector cu fișă D-SUB în conformitate cu IEC 60807-2/DIN 41652
– Conectori FLK (cablu bandă plată) după IEC 60603-13/DIN 41651

Module cu conector FLK VIP-2/SC/FLK... cu conexiune cu șurub



Date tehnice uzuale	
Certificare	
Tipul conexiuni	Conexiune cu șurub
Tip conexiune, conector	Tată
Secțiune transversală de conectare / AWG	0,2 mm² ... 2,5 mm² / 24 - 12
Tensiune de funcționare	60 V CC/CD
Curent permanent maxim (per ramură)	1 A
Domeniu temperatură ambiantă	-20 °C ... 50 °C
Poziție de montaj	Oricare
Înălțime / Adâncime	56 mm / 65,5 mm

Nr. poz.	Lățime	Tip	Nr. articol	Buc. / Pac.
10	34,7 mm	VIP-2/SC/FLK10	2315010	1
14	39,8 mm	VIP-2/SC/FLK14	2315023	1
16	45 mm	VIP-2/SC/FLK16	2315036	1
20	55,1 mm	VIP-2/SC/FLK20	2315049	1

Module cu conectori FLK VIP-3/SC/FLK... cu conexiune cu șurub



Date tehnice uzuale	
Certificare	
Tipul conexiuni	Conexiune cu șurub
Secțiune transversală de conectare / AWG	0,2 mm² ... 2,5 mm² / 24 - 12
Tensiune de funcționare	60 V CC/CD
Curent permanent maxim (per ramură)	1 A
Domeniu temperatură ambiantă	-20 °C ... 50 °C
Poziție de montaj	Oricare
Înălțime / Adâncime	60,8 mm / 68,8 mm

Nr. poz.	Lățime	Tip	Nr. articol	Buc. / Pac.
26	57,1 mm	VIP-3/SC/FLK26	2315052	1
34	67,3 mm	VIP-3/SC/FLK34	2315065	1
40	77,4 mm	VIP-3/SC/FLK40	2315078	1
50	92,7 mm	VIP-3/SC/FLK50	2315081	1
60	108 mm	VIP-3/SC/FLK60	2315094	1
64	118 mm	VIP-3/SC/FLK64	2315104	1

Module cu conectori D-SUB VIP-2/SC/D...SUB/... cu conexiune cu șurub



Date tehnice uzuale	
Certificare	
Tipul conexiuni	Conexiune cu șurub
Secțiune transversală de conectare / AWG	0,2 mm² ... 2,5 mm² / 24 - 12
Tensiune de funcționare	125 V CC/CD
Curent permanent maxim (per ramură)	2 A
Domeniu temperatură ambiantă	-20 °C ... 50 °C
Poziție de montaj	Oricare
Înălțime / Adâncime	45,1 mm / 65,5 mm

Tip conexiune, conector	Nr. poz.	Lățime	Tip	Nr. articol	Buc. / Pac.
Tată	9	34,7 mm	VIP-2/SC/D 9SUB/M	2315117	1
Tată	15	45 mm	VIP-2/SC/D15SUB/M	2315120	1
Mamă	9	34,7 mm	VIP-2/SC/D 9SUB/F	2315162	1
Mamă	15	45 mm	VIP-2/SC/D15SUB/F	2315175	1

PDF-XChange Viewer Click to buy NOW! www.docu-track.com

PDF-XChange Viewer Click to buy NOW! www.docu-track.com

Module cu conectori D-SUB VIP-3/SC/D...SUB/... cu conexiune cu şurub



Date tehnice uzuale	
Certificare	
Tipul conexiuni	Conexiune cu şurub
Secţiune transversală de conectare / AWG	0,2 mm² ... 2,5 mm² / 24 - 12
Tensiune de funcţionare	125 V CC/CD
Curent permanent maxim (per ramură)	2 A
Domeniu temperatură ambiantă	-20 °C ... 50 °C
Poziţie de montaj	Oricare
Înălţime / Adâncime	62 mm / 69 mm

Tip conexiune, conector	Nr. poz.	Lăţime	Tip	Nr. articol	Buc. / Pac.
Tată	25	57,4 mm	VIP-3/SC/D25SUB/M	2315133	1
Tată	37	72,7 mm	VIP-3/SC/D37SUB/M	2315146	1
Tată	50	98,2 mm	VIP-3/SC/D50SUB/M	2315159	1
Mamă	25	57,4 mm	VIP-3/SC/D25SUB/F	2315188	1
Mamă	37	72,7 mm	VIP-3/SC/D37SUB/F	2315191	1
Mamă	50	98,2 mm	VIP-3/SC/D50SUB/F	2315201	1

Module cu conectori FLK UM45-FLK.../ZFKDS cu conexiune cu arc



Date tehnice uzuale	
Certificare	
Tipul conexiuni	Conexiune cu arc
Tip conexiune, conector	Tată
Secţiune transversală de conectare / AWG	0,2 mm² ... 1,5 mm² / 24 - 14
Tensiune de funcţionare	60 V CC/CD
Curent permanent maxim (per ramură)	1 A
Domeniu temperatură ambiantă	-20 °C ... 50 °C
Poziţie de montaj	Oricare
Înălţime / Adâncime	50 mm / 45 mm

Nr. poz.	Lăţime	Tip	Nr. articol	Buc. / Pac.
10	54 mm	UM 45-FLK10/ZFKDS	2293514	1
14	59 mm	UM 45-FLK14/ZFKDS	2293527	1
16	64 mm	UM 45-FLK16/ZFKDS	2293530	1
20	75 mm	UM 45-FLK20/ZFKDS	2293543	1
26	90 mm	UM 45-FLK26/ZFKDS	2293556	1
34	110 mm	UM 45-FLK34/ZFKDS	2293569	1
40	126 mm	UM 45-FLK40/ZFKDS	2293572	1
50	151 mm	UM 45-FLK50/ZFKDS	2293585	1
60	176 mm	UM 45-FLK60/ZFKDS	2293598	1
64	186 mm	UM 45-FLK64/ZFKDS	2293608	1

Module cu conectori D-SUB UM45-D...SUB/.../ZFKDS cu conexiune cu arc



Date tehnice uzuale	
Certificare	
Tipul conexiuni	Conexiune cu arc
Secţiune transversală de conectare / AWG	0,2 mm² ... 1,5 mm² / 24 - 14
Tensiune de funcţionare	125 V CC/CD
Curent permanent maxim (per ramură)	2,5 A
Domeniu temperatură ambiantă	-20 °C ... 50 °C
Poziţie de montaj	Oricare
Înălţime / Adâncime	50 mm / 45 mm

Tip conexiune, conector	Nr. poz.	Lăţime	Tip	Nr. articol	Buc. / Pac.
Tată	9	54 mm	UM 45-D 9SUB/S/ZFKDS	2293611	1
Tată	15	65 mm	UM 45-D15SUB/S/ZFKDS	2293624	1
Tată	25	90 mm	UM 45-D25SUB/S/ZFKDS	2293637	1
Tată	37	121 mm	UM 45-D37SUB/S/ZFKDS	2293640	1
Tată	50	156 mm	UM 45-D50SUB/S/ZFKDS	2293653	1
Mamă	9	54 mm	UM 45-D 9SUB/B/ZFKDS	2293666	1
Mamă	15	65 mm	UM 45-D15SUB/B/ZFKDS	2293679	1
Mamă	25	90 mm	UM 45-D25SUB/B/ZFKDS	2293682	1
Mamă	37	121 mm	UM 45-D37SUB/B/ZFKDS	2293695	1
Mamă	50	156 mm	UM 45-D50SUB/B/ZFKDS	2293705	1

PDF-XChange Viewer Click to buy NOW! www.docu-track.com

Mod[illegible]ca distribuitoare compacte de potențial VIP-2/SC/PDM-2/... cu conexiune cu șurub



Date tehnice uzuale	
Certificare	
Secțiune transversală de conectare / AWG (Sistem de alimentare)	0,2 mm² ... 4 mm² / 24 - 10
Secțiune transversală de conectare / AWG (Distribuție)	0,2 mm² ... 2,5 mm² / 24 - 12
Tensiune de funcționare	250 V CC/CD
Curent permanent maxim (per ramură)	15 A
Domeniu temperatură ambiantă	-20 °C ... 50 °C
Poziție de montaj	Oricare
Înălțime / Adâncime	50 mm / 65,5 mm

Lățime	Tip	Nr. articol	Buc. / Pac.
50 mm	VIP-2/SC/PDM-2/16	2315256	1
70,4 mm	VIP-2/SC/PDM-2/24	2315269	1
90,8 mm	VIP-2/SC/PDM-2/32	2315272	1

Module ca distribuitoare compacte de potențial UMK-PVB 2/.../ZFKDS cu conexiune cu arc



Date tehnice uzuale	
Certificare	
Secțiune transversală de conectare / AWG (Sistem de alimentare)	0,2 mm² ... 4 mm² / 24 - 10
Secțiune transversală de conectare / AWG (Distribuție)	0,2 mm² ... 2,5 mm² / 24 - 12
Tensiune de funcționare	250 V CC/CD
Curent permanent maxim (per ramură)	17 A
Domeniu temperatură ambiantă	-20 °C ... 50 °C
Poziție de montaj	Oricare
Înălțime / Adâncime	45 mm / 77 mm

Lățime	Tip	Nr. articol	Buc. / Pac.
45 mm	UMK- PVB 2/16/ZFKDS	2302353	1
67,5 mm	UMK- PVB 2/24/ZFKDS	2302366	1
90 mm	UMK- PVB 2/32/ZFKDS	2302379	1
135 mm	UMK- PVB 2/48/ZFKDS	2302382	1

Cabluri de sistem cu conectori FLK, 10 poz.



Date tehnice uzuale	
Certificare	Aplicare la: UL / CUL
Număr de poziții	10
Tensiune maximă admisă de funcționare	< 50 V CA / 60 V CC
Capacitatea maximă de conducție permanentă pe cale	1 A
Rezistența maximă a conductorului	0,16 Ω/m
Domeniu temperatură ambiantă	-20 °C ... 50 °C
Asamblare	Dislocare izolație, IEC 60352-4/DIN EN 60352-4
Secțiune transversală conductor / AWG	0,14 mm² / 26
Execuția conductorului: fire / materiale torsionat(e)	7 / Placat cu Cu
Diametru exterior	6,1 mm

Lungime cablu	Tip	Nr. articol	Buc. / Pac.
0,5 m	VIP-CAB-FLK10/0,14/0,5M	2318305	1
1 m	VIP-CAB-FLK10/0,14/1,0M	2318318	1
1,5 m	VIP-CAB-FLK10/0,14/1,5M	2318321	1
2 m	VIP-CAB-FLK10/0,14/2,0M	2318334	1
3 m	VIP-CAB-FLK10/0,14/3,0M	2318347	1
4 m	VIP-CAB-FLK10/0,14/4,0M	2318350	1
6 m	VIP-CAB-FLK10/0,14/6,0M	2318363	1

PDF-XChange Viewer Click to buy NOW! www.docu-track.com

Cabluri de sistem cu conectori FLK, 14 poz.



Date tehnice uzuale	
Certificare	Aplicare la: UL / CUL
Număr de poziții	14
Tensiune maximă admisă de funcționare	< 50 V CA / 60 V CC
Capacitatea maximă de conducție permanentă pe cale	1 A
Rezistența maximă a conductorului	0,16 Ω/m
Domeniu temperatură ambiantă	-20 °C ... 50 °C
Asamblare	Dislocare izolație, IEC 60352-4/DIN EN 60352-4
Secțiune transversală conductor / AWG	0,14 mm² / 26
Execuția conductorului: fire / materiale torsionat(e)	7 / Placat cu Cu
Diametru exterior	6,4 mm

Lungime cablu	Tip	Nr. articol	Buc. / Pac.
0,5 m	VIP-CAB-FLK14/0,14/0,5M	2318389	1
1 m	VIP-CAB-FLK14/0,14/1,0M	2318392	1
1,5 m	VIP-CAB-FLK14/0,14/1,5M	2318402	1
2 m	VIP-CAB-FLK14/0,14/2,0M	2318415	1
3 m	VIP-CAB-FLK14/0,14/3,0M	2318428	1
4 m	VIP-CAB-FLK14/0,14/4,0M	2318431	1
6 m	VIP-CAB-FLK14/0,14/6,0M	2318444	1

Cabluri de sistem cu conectori FLK, 16 poz.



Date tehnice uzuale	
Certificare	Aplicare la: UL / CUL
Număr de poziții	16
Tensiune maximă admisă de funcționare	< 50 V CA / 60 V CC
Capacitatea maximă de conducție permanentă pe cale	1 A
Rezistența maximă a conductorului	0,16 Ω/m
Domeniu temperatură ambiantă	-20 °C ... 50 °C
Asamblare	Dislocare izolație, IEC 60352-4/DIN EN 60352-4
Secțiune transversală conductor / AWG	0,14 mm² / 26
Execuția conductorului: fire / materiale torsionat(e)	7 / Placat cu Cu
Diametru exterior	6,8 mm

Lungime cablu	Tip	Nr. articol	Buc. / Pac.
0,5 m	VIP-CAB-FLK16/0,14/0,5M	2318460	1
1 m	VIP-CAB-FLK16/0,14/1,0M	2318473	1
1,5 m	VIP-CAB-FLK16/0,14/1,5M	2318486	1
2 m	VIP-CAB-FLK16/0,14/2,0M	2318499	1
3 m	VIP-CAB-FLK16/0,14/3,0M	2318509	1
4 m	VIP-CAB-FLK16/0,14/4,0M	2318512	1
6 m	VIP-CAB-FLK16/0,14/6,0M	2318525	1

Cabluri de sistem cu conectori FLK, 20 poz.



Date tehnice uzuale	
Certificare	Aplicare la: UL / CUL
Număr de poziții	20
Tensiune maximă admisă de funcționare	< 50 V CA / 60 V CC
Capacitatea maximă de conducție permanentă pe cale	1 A
Rezistența maximă a conductorului	0,16 Ω/m
Domeniu temperatură ambiantă	-20 °C ... 50 °C
Asamblare	Dislocare izolație, IEC 60352-4/DIN EN 60352-4
Secțiune transversală conductor / AWG	0,14 mm² / 26
Execuția conductorului: fire / materiale torsionat(e)	7 / Placat cu Cu
Diametru exterior	7,6 mm

Lungime cablu	Tip	Nr. articol	Buc. / Pac.
0,5 m	VIP-CAB-FLK20/0,14/0,5M	2318541	1
1 m	VIP-CAB-FLK20/0,14/1,0M	2318554	1
1,5 m	VIP-CAB-FLK20/0,14/1,5M	2318567	1
2 m	VIP-CAB-FLK20/0,14/2,0M	2318570	1
3 m	VIP-CAB-FLK20/0,14/3,0M	2318583	1
4 m	VIP-CAB-FLK20/0,14/4,0M	2318596	1
6 m	VIP-CAB-FLK20/0,14/6,0M	2318606	1

PDF-XChange Viewer Click to buy NOW! www.docu-track.com

Cabl de sistem cu conectori FLK, 26 poz.



Date tehnice uzuale	
Certificare	Aplicare la: UL / CUL
Număr de poziții	26
Tensiune maximă admisă de funcționare	< 50 V CA / 60 V CC
Capacitatea maximă de conducție permanentă pe cale	1 A
Rezistența maximă a conductorului	0,16 Ω/m
Domeniu temperatură ambiantă	-20 °C ... 50 °C
Asamblare	Dislocare izolație, IEC 60352-4/DIN EN 60352-4
Secțiune transversală conductor / AWG	0,14 mm² / 26
Execuția conductorului: fire / materiale torsionat(e)	7 / Placat cu Cu
Diametru exterior	8,3 mm

Lungime cablu	Tip	Nr. articol	Buc. / Pac.
0,5 m	VIP-CAB-FLK26/0,14/0,5M	2318622	1
1 m	VIP-CAB-FLK26/0,14/1,0M	2318635	1
1,5 m	VIP-CAB-FLK26/0,14/1,5M	2318648	1
2 m	VIP-CAB-FLK26/0,14/2,0M	2318651	1
3 m	VIP-CAB-FLK26/0,14/3,0M	2318664	1
4 m	VIP-CAB-FLK26/0,14/4,0M	2318677	1
6 m	VIP-CAB-FLK26/0,14/6,0M	2318680	1

Cabluri de sistem cu conectori FLK, 34 poz.



Date tehnice uzuale	
Certificare	Aplicare la: UL / CUL
Număr de poziții	34
Tensiune maximă admisă de funcționare	< 50 V CA / 60 V CC
Capacitatea maximă de conducție permanentă pe cale	1 A
Rezistența maximă a conductorului	0,16 Ω/m
Domeniu temperatură ambiantă	-20 °C ... 50 °C
Asamblare	Dislocare izolație, IEC 60352-4/DIN EN 60352-4
Secțiune transversală conductor / AWG	0,14 mm² / 26
Execuția conductorului: fire / materiale torsionat(e)	7 / Placat cu Cu
Diametru exterior	8,7 mm

Lungime cablu	Tip	Nr. articol	Buc. / Pac.
0,5 m	VIP-CAB-FLK34/0,14/0,5M	2318703	1
1 m	VIP-CAB-FLK34/0,14/1,0M	2318716	1
1,5 m	VIP-CAB-FLK34/0,14/1,5M	2318729	1
2 m	VIP-CAB-FLK34/0,14/2,0M	2318732	1
3 m	VIP-CAB-FLK34/0,14/3,0M	2318745	1
4 m	VIP-CAB-FLK34/0,14/4,0M	2318758	1
6 m	VIP-CAB-FLK34/0,14/6,0M	2318761	1

Cabluri de sistem cu conectori FLK, 40 poz.



Date tehnice uzuale	
Certificare	Aplicare la: UL / CUL
Număr de poziții	40
Tensiune maximă admisă de funcționare	< 50 V CA / 60 V CC
Capacitatea maximă de conducție permanentă pe cale	1 A
Rezistența maximă a conductorului	0,16 Ω/m
Domeniu temperatură ambiantă	-20 °C ... 50 °C
Asamblare	Dislocare izolație, IEC 60352-4/DIN EN 60352-4
Secțiune transversală conductor / AWG	0,14 mm² / 26
Execuția conductorului: fire / materiale torsionat(e)	7 / Placat cu Cu
Diametru exterior	9,9 mm

Lungime cablu	Tip	Nr. articol	Buc. / Pac.
0,5 m	VIP-CAB-FLK40/0,14/0,5M	2318787	1
1 m	VIP-CAB-FLK40/0,14/1,0M	2318790	1
1,5 m	VIP-CAB-FLK40/0,14/1,5M	2318800	1
2 m	VIP-CAB-FLK40/0,14/2,0M	2318813	1
3 m	VIP-CAB-FLK40/0,14/3,0M	2318826	1
4 m	VIP-CAB-FLK40/0,14/4,0M	2318839	1
6 m	VIP-CAB-FLK40/0,14/6,0M	2318842	1

PDF-XChange Viewer Click to buy NOW! www.docu-track.com

Cabluri de sistem cu conectori FLK, 50 poz.



Date tehnice uzuale	
Certificare	Aplicare la: UL / CUL
Număr de poziții	50
Tensiune maximă admisă de funcționare	< 50 V CA / 60 V CC
Capacitatea maximă de conducție permanentă pe cale	1 A
Rezistența maximă a conductorului	0,16 Ω/m
Domeniu temperatură ambiantă	-20 °C ... 50 °C
Asamblare	Dislocare izolație, IEC 60352-4/DIN EN 60352-4
Secțiune transversală conductor / AWG	0,14 mm² / 26
Execuția conductorului: fire / materiale torsionat(e)	7 / Placat cu Cu
Diametru exterior	10,3 mm

Lungime cablu	Tip	Nr. articol	Buc. / Pac.
0,5 m	VIP-CAB-FLK50/0,14/0,5M	2318868	1
1 m	VIP-CAB-FLK50/0,14/1,0M	2318871	1
1,5 m	VIP-CAB-FLK50/0,14/1,5M	2318884	1
2 m	VIP-CAB-FLK50/0,14/2,0M	2318897	1
3 m	VIP-CAB-FLK50/0,14/3,0M	2318907	1
4 m	VIP-CAB-FLK50/0,14/4,0M	2318910	1
6 m	VIP-CAB-FLK50/0,14/6,0M	2318923	1

Cabluri de sistem cu fişe D-SUB pe o parte şi bandă de pini D-SUB pe cealaltă, 9 poz.



Date tehnice uzuale	
Certificare	
Număr de poziții	9
Tensiune maximă admisă de funcționare	125 V CC/CD
Capacitatea maximă de conducție permanentă pe cale	2 A
Rezistența maximă a conductorului	0,09 Ω/m
Domeniu temperatură ambiantă	-20 °C ... 50 °C
Secțiune transversală conductor / AWG	0,25 mm² / 24
Diametru exterior	7,5 mm

Lungime cablu	Tip	Nr. articol	Buc. / Pac.
0,5 m	CABLE-D 9SUB/B/S/ 50/KONFEK/S	2299987	1
1 m	CABLE-D 9SUB/B/S/100/KONFEK/S	2299990	1
1,5 m	CABLE-D 9SUB/B/S/150/KONFEK/S	2300009	1
2 m	CABLE-D 9SUB/B/S/200/KONFEK/S	2302010	1
3 m	CABLE-D 9SUB/B/S/300/KONFEK/S	2302023	1
4 m	CABLE-D 9SUB/B/S/400/KONFEK/S	2302036	1
6 m	CABLE-D 9SUB/B/S/600/KONFEK/S	2302049	1

Cabluri de sistem cu fişe D-SUB pe o parte şi bandă de pini D-SUB pe cealaltă, 15 poz.



Date tehnice uzuale	
Certificare	
Număr de poziții	15
Tensiune maximă admisă de funcționare	125 V CC/CD
Capacitatea maximă de conducție permanentă pe cale	2 A
Rezistența maximă a conductorului	0,09 Ω/m
Domeniu temperatură ambiantă	-20 °C ... 50 °C
Secțiune transversală conductor / AWG	0,25 mm² / 24
Diametru exterior	9 mm

Lungime cablu	Tip	Nr. articol	Buc. / Pac.
0,5 m	CABLE-D15SUB/B/S/ 50/KONFEK/S	2302052	1
1 m	CABLE-D15SUB/B/S/100/KONFEK/S	2302065	1
1,5 m	CABLE-D15SUB/B/S/150/KONFEK/S	2302078	1
2 m	CABLE-D15SUB/B/S/200/KONFEK/S	2302081	1
3 m	CABLE-D15SUB/B/S/300/KONFEK/S	2302094	1
4 m	CABLE-D15SUB/B/S/400/KONFEK/S	2302104	1
6 m	CABLE-D15SUB/B/S/600/KONFEK/S	2302117	1

PDF-XChange Viewer Click to buy NOW! www.docu-track.com

Cabluri de sistem cu fişe D-SUB pe o parte şi bandă de pini D-SUB pe cealaltă, 25 poz.



Date tehnice uzuale	
Certificare	
Număr de poziţii	25
Tensiune maximă admisă de funcţionare	125 V CC/CD
Capacitatea maximă de conducţie permanentă pe cale	2 A
Rezistenţa maximă a conductorului	0,09 Ω/m
Domeniu temperatură ambiantă	-20 °C ... 50 °C
Secţiune transversală conductor / AWG	0,25 mm² / 24
Diametru exterior	10,5 mm

Lungime cablu	Tip	Nr. articol	Buc. / Pac.
0,5 m	CABLE-D25SUB/B/S/ 50/KONFEK/S	2302120	1
1 m	CABLE-D25SUB/B/S/100/KONFEK/S	2302133	1
1,5 m	CABLE-D25SUB/B/S/150/KONFEK/S	2302146	1
2 m	CABLE-D25SUB/B/S/200/KONFEK/S	2302159	1
3 m	CABLE-D25SUB/B/S/300/KONFEK/S	2302162	1
4 m	CABLE-D25SUB/B/S/400/KONFEK/S	2302175	1
6 m	CABLE-D25SUB/B/S/600/KONFEK/S	2302188	1

Cabluri de sistem cu fişe D-SUB pe o parte şi bandă de pini D-SUB pe cealaltă, 37 poz.



Date tehnice uzuale	
Certificare	
Număr de poziţii	37
Tensiune maximă admisă de funcţionare	125 V CC/CD
Capacitatea maximă de conducţie permanentă pe cale	2 A
Rezistenţa maximă a conductorului	0,09 Ω/m
Domeniu temperatură ambiantă	-20 °C ... 50 °C
Secţiune transversală conductor / AWG	0,25 mm² / 24
Diametru exterior	12,5 mm

Lungime cablu	Tip	Nr. articol	Buc. / Pac.
0,5 m	CABLE-D37SUB/B/S/ 50/KONFEK/S	2302191	1
1 m	CABLE-D37SUB/B/S/100/KONFEK/S	2302201	1
1,5 m	CABLE-D37SUB/B/S/150/KONFEK/S	2302214	1
2 m	CABLE-D37SUB/B/S/200/KONFEK/S	2302227	1
3 m	CABLE-D37SUB/B/S/300/KONFEK/S	2302230	1
4 m	CABLE-D37SUB/B/S/400/KONFEK/S	2302243	1
6 m	CABLE-D37SUB/B/S/600/KONFEK/S	2302256	1

Cabluri de sistem cu fişe D-SUB pe o parte şi bandă de pini D-SUB pe cealaltă, 50 poz.



Date tehnice uzuale	
Certificare	
Număr de poziţii	50
Tensiune maximă admisă de funcţionare	125 V CC/CD
Capacitatea maximă de conducţie permanentă pe cale	2 A
Rezistenţa maximă a conductorului	0,09 Ω/m
Domeniu temperatură ambiantă	-20 °C ... 50 °C
Secţiune transversală conductor / AWG	0,25 mm² / 24
Diametru exterior	13,5 mm

Lungime cablu	Tip	Nr. articol	Buc. / Pac.
0,5 m	CABLE-D50SUB/B/S/ 50/KONFEK/S	2302269	1
1 m	CABLE-D50SUB/B/S/100/KONFEK/S	2302272	1
1,5 m	CABLE-D50SUB/B/S/150/KONFEK/S	2302285	1
2 m	CABLE-D50SUB/B/S/200/KONFEK/S	2302298	1
3 m	CABLE-D50SUB/B/S/300/KONFEK/S	2302308	1
4 m	CABLE-D50SUB/B/S/400/KONFEK/S	2302311	1
6 m	CABLE-D50SUB/B/S/600/KONFEK/S	2302324	1