PDF-XChange Viewer Click to buy NOW! www.docu-track.com



Conectoare RJ45 IP20 şi IP67

Componente ETHERNET pasive cu IP20 şi grad de protecţie IP67 pentru cablaje industriale. Pe lângă variantele cu sertizare, sunt disponibili conectorii cu tehnologia fiabilă de conexiuni rapide QUICKON pentru asamblarea rapidă şi uşoară. Cadrele de montare panouri şi mufele mamă sunt disponibile pentru integrarea dispozitivelor şi trecerile dulapurilor de comandă.

Conector RJ45, tehnologie de conexiuni rapide QUICKON



VS-08-RJ45-5-Q/IP20



VS-08-RJ45-5-Q/IP67

Date tehnice uzuale	
Metodă de conectare	Conexiune rapidă IDC
Proprietăţi de transmisie	CAT5 (IEC 11801:2002), CAT5e (TIA 568B:2001)
Număr de poziţii	8
AWG	26 ... 22
Material contact	Aliaj de cupru
Material suprafaţă de contact	Aur peste nichel
Temperatura ambiantă (operare)	-20 °C ... 70 °C

Diametru cablu	Grad de protecţie	Tip	Nr. articol	Buc. / Pac.
4,5 mm ... 8 mm	IP20	VS-08-RJ45-5-Q/IP20	1656725	1
5 mm ... 8 mm	IP67	VS-08-RJ45-5-Q/IP67	1656990	1
5 mm ... 8 mm	IP67	VS-08-RJ45-5-Q/IP67-BK	1658493	1

Conector RJ45, metodă de conectare cu sertizare



VS-08-ST-H11-RJ45



VS-08-T-H-RJ45/IP67

Date tehnice uzuale	
Număr de poziţii	8
Temperatura ambiantă (operare)	-25 °C ... 60 °C

Metodă de conectare	Proprietăţi de transmisie	AWG	Material contact	Material suprafaţă de contact	Tip	Nr. articol	Buc. / Pac.
IDC	CAT5 (IEC 11801:2002), CAT5e (TIA 568B:2001)	27 ... 26	Aliaj de cupru	Aur peste nichel	VS-08-ST-H11-RJ45	1652716	5
IDC-Pierce	CAT6	24 ... 25	Bronz fosfor	Auriu	VS-08-ST-H21P-RJ45	1404388	5
Tăiere IDC	CAT6	24 ... 27	Bronz fosfor	Auriu	VS-08-ST-H21-RJ45	1652729	5

Accesorii	Tip	Nr. articol	Buc. / Pac.
Corp mufă RJ45, IP67, cu autoblocare cu efect bilateral pentru cadru montare panou, pentru cabluri de diametru de 5,0 mm... 8,5 mm, culoare: Gri	VS-08-T-H-RJ45/IP67	1652732	5
Corp mufă RJ45, IP67, cu autoblocare cu efect bilateral pentru cadru montare panou, pentru cabluri de diametru de 5,0 mm... 8,5 mm, culoare: Negru	VS-08-T-H-RJ45/IP67-BK	1658671	5
RJ45 manşon de protecţie la îndoire, pentru diametre cabluri până la 7 mm, culoare: Gri	VS-08-KS-H/GY	1654743	5
RJ45 manşon de protecţie la îndoire, pentru diametre cabluri până la 7 mm, culoare: Verde	VS-08-KS-H/GN	1654756	5
Instr. pt sertizare, cleşti strângere cu matr.	VS-CT-RJ45-H	1653265	1

PDF-XChange Viewer Click to buy NOW! www.docu-track.com

Mufe mamă RJ45, sistem modular, IP20



VS-08-BU-RJ45/BU



VS-08-A-RJ45/MOD-1-IP20

Date tehnice uzuale	
Număr de poziţii	8
Grad de protecţie	IP20
Material contact	Aliaj de cupru
Material suprafaţă de contact	Aur peste nichel

Metodă de conectare	Proprietăţi de transmisie	Temperatura ambiantă (operare)	Tip	Nr. articol	Buc. / Pac.
Priză	CAT5 (IEC 11801:2002), CAT5e (TIA 568B:2001)	-20 °C ... 60 °C	VS-08-BU-RJ45/BU	1689064	5
LSA	CAT5 (IEC 11801:2002), CAT5e (TIA 568B:2001)	-40 °C ... 70 °C	VS-08-BU-RJ45/KA/LSA	1689459	5
LSA	CAT6	-20 °C ... 70 °C	VS-08-BU-RJ45-6/KA/LSA	1653168	5

Accesorii	Tip	Nr. articol	Buc. / Pac.
Cadru montare panou IP20, pentru mufe mamă RJ45	VS-08-A-RJ45/MOD-1-IP20	1689433	5

Mufe mamă RJ45, sistem modular, IP67

Gradul de protecţie**IP67** se atinge numai în conexiune cu **cadrele de montare panouri** specificate aici la **accesorii**!



VS-08-BU-RJ45-6-MOD/BU



VS-08-A-RJ45/MOD-1-IP67

Date tehnice uzuale	
Număr de poziţii	8
Grad de protecţie	IP20
Material contact	Aliaj de cupru
Material suprafaţă de contact	Aur peste nichel

Metodă de conectare	Proprietăţi de transmisie	Temperatura ambiantă (operare)	Tip	Nr. articol	Buc. / Pac.
Priză	CAT6 Link	-40 °C ... 70 °C	VS-08-BU-RJ45-6-MOD/BU	1653155	5
LSA	CAT5 (IEC 11801:2002), CAT5e (TIA 568B:2001)	-40 °C ... 70 °C	VS-08-BU-RJ45/KA/LSA	1689459	5
LSA	CAT6	-20 °C ... 70 °C	VS-08-BU-RJ45-6/KA/LSA	1653168	5

Accesorii	Tip	Nr. articol	Buc. / Pac.
Cadru montare panou RJ45, IP67, pentru decupaj montare **dreptunghiular**, cu etanşare, fără şuruburi de montare, culoare: **Gri**	VS-08-A-RJ45/MOD-1-IP67	1689080	5
Cadru montare panou RJ45, IP67, pentru decupaj montare **dreptunghiular**, cu etanşare, fără şuruburi de montare, culoare: **Negru**	VS-08-A-RJ45/MOD-1-IP67-BK	1658642	5
Cadru montare panou RJ45, IP67, pentru decupaj montare **rotund**, cu etanşare, cu filet şi piuliţă de cuplare, culoare: **Gri**	VS-08-A-RJ45/MOD-1-R-IP67	1689844	5
Cadru montare panou RJ45, IP67, pentru decupaj montare **rotund**, cu etanşare, cu filet şi piuliţă de cuplare, culoare: **Negru**	VS-08-A-RJ45/MOD-1-R-IP67 BK	1658053	5
Teacă de protecţie, plată pentru protejarea pinilor de contact în cadrul pentru montare panou, culoare: Gri	VS-08-SD-F	1652606	5

Mufe mamă RJ45, cu pini lipiţi înclinaţi, IP67

Gradul de protecţie**IP67** se atinge numai în conexiune cu **cadrele de montare panouri** specificate aici la **accesorii**!



VS-08-BU-RJ45/LP-1



VS-08-A-RJ45/LP-1-IP67

Date tehnice uzuale	
Metodă de conectare	Conexiune prin lipire
Număr de poziţii	8
Grad de protecţie	IP20
Material contact	Aliaj de cupru
Material suprafaţă de contact	Aur peste nichel

Proprietăţi de transmisie	Design	Temperatura ambiantă (operare)	Tip	Nr. articol	Buc. / Pac.
CAT5 (IEC 11801:2002), CAT5e (TIA 568B:2001)	-	-40 °C ... 85 °C	VS-08-BU-RJ45/LP-1	1688586	5
CAT6	În unghi	-25 °C ... 80 °C	VS-08-BU-RJ45-6/LH-1	1653087	5

Accesorii	Tip	Nr. articol	Buc. / Pac.
Cadru montare panou RJ45, IP67, pentru decupaj montare **dreptunghiular**, cu etanşare, fără şuruburi de montare, culoare: **Gri**	VS-08-A-RJ45/LP-1-IP67	1689446	5
Cadru montare panou RJ45, IP67, pentru decupaj montare **dreptunghiular**, cu etanşare, fără şuruburi de montare, culoare: **Negru**	VS-08-A-RJ45/LP-1-IP67-BK	1658655	5
Teacă de protecţie, plată pentru protejarea pinilor de contact în cadrul pentru montare panou, culoare: Gri	VS-08-SD-F	1652606	5

PDF-XChange Viewer Click to buy NOW! www.docu-track.com

Mufe p[illegible]nă RJ45, sistem de conexiune rapidă, IP67

[illegible]e protecție**IP67** se atinge numai în conexiune cu **cadrele de montare panouri** specificate aici la **accesorii**!



VS-08-BU-RJ45-6-F/PK



VS-A-F-IP67

Date tehnice uzuale	
Număr de poziții	8
Grad de protecție	IP20
Material contact	Aliaj de cupru
Material suprafață de contact	Aur peste nichel
Temperatura ambiantă (operare)	-20 °C ... 70 °C

Metodă de conectare	Proprietăți de transmisie	Tip	Nr. articol	Buc. / Pac.
IDC	CAT6	VS-08-BU-RJ45-6-F/PK	1652949	5
IDC	CAT5 (IEC 11801:2002), CAT5e (TIA 568B:2001)	VS-08-BU-RJ45-5-F/PK	1652936	5
Priză	CAT5 (IEC 11801:2002), CAT5e (TIA 568B:2001)	VS-08-BU-RJ45-5-F/BU	1652952	5

Accesorii	Tip	Nr. articol	Buc. / Pac.
Cadru montare panou IP67, pentru decupaj montare rotund, cu presetupă, fără şuruburi de montare, culoare: Gri	VS-A-F-IP67	1653744	5
Cadru montare panou IP67, pentru decupaj montare rotund, cu presetupă, fără şuruburi de montare, culoare: negru	VS-A-F-IP67-BK	1658668	5
Teacă de protecție, plată pentru protejarea pinilor de contact în cadrul pentru montare panou, culoare: Gri	VS-08-SD-F	1652606	5
Teacă de protecție, plată pentru protejarea pinilor de contact în cadrul pentru montare panou, culoare: negru	VS-08-SD-F-BK	1658066	5

Panou premufat RJ45, cu conexiune cu şurub sau LSA



VS-PP-R-1XRJ45/5-SC



VS-PP-R-1XRJ45/5-LSA

Date tehnice uzuale	
Proprietăți de transmisie	CAT5 (IEC 11801:2002), CAT5e (TIA 568B:2001)
Număr de poziții	8
Diametru cablu	5 mm ... 8,5 mm
Grad de protecție	IP20
Material contact	Aliaj de cupru
Material suprafață de contact	Aur peste nichel
Temperatura ambiantă (operare)	0 °C ... 70 °C

Metodă de conectare	Numărul de slot-uri	Tip	Nr. articol	Buc. / Pac.
Conexiune cu şurub	1	VS-PP-R-1XRJ45/5-SC	1656398	1
Conexiune cu şurub	3	VS-PP-R-3XRJ45/5-SC	1656408	1
Conexiune cu şurub	8	VS-PP-R-8XRJ45/5-SC	1656411	1
LSA-PLUS	1	VS-PP-R-1XRJ45/5-LSA	1653032	1
LSA-PLUS	3	VS-PP-R-3XRJ45/5-LSA	1653045	1
LSA-PLUS	8	VS-PP-R-8XRJ45/5-LSA	1654895	1

Panou premufat RJ45, priză-priză



Date tehnice	
Metodă de conectare	Priză
Proprietăți de transmisie	CAT5 (IEC 11801:2002), CAT5e (TIA 568B:2001)
Număr de poziții	8
Grad de protecție	IP20
Numărul de slot-uri	2
Material contact	Aliaj de cupru
Temperatura ambiantă (operare)	- 15 °C ... 50 °C

	Tip	Nr. articol	Buc. / Pac.
	VS-PP-R-1XRJ45/RJ45	1404391	1

PDF-XChange Viewer Click to buy NOW! www.docu-track.com

Trec dulap de comandă, perete despărțitor M12/RJ45



VS-BH-M12FSD-RJ45/90



VS-BH-M12FSD-RJ45/180

Date tehnice uzuale	
Proprietăți de transmisie	CAT5 (IEC 11801:2002), CAT5e (TIA 568B:2001)
Grad de protecție	IP65/IP67
Material contact	Aliaj de cupru
Temperatura ambiantă (operare)	-25 °C ... 85 °C

Număr de poziții	Design	Tip	Nr. articol	Buc. / Pac.
4	În unghi	VS-BH-M12FSD-RJ45/90	1657261	1
4	Dreaptă	VS-BH-M12FSD-RJ45/180	1657494	1
8	În unghi	VS-BH-M12FS-8CON-RJ45/ 90	1405057	1
8	Dreaptă	VS-BH-M12FS-8CON-RJ45/180	1405060	1

PDF-XChange Viewer Click to buy NOW! www.docu-track.com



Cabluri Ethernet

Special dezvoltate pentru aplicaţii industriale, cabluri Ethernet asamblate care pot fi asamblate liber, completează gama până la un concept de instalare complet care întruneşte cerinţele industriale. În funcţie de aplicaţie, puteţi alege între cabluri cu 2 sau 4 perechi în variantele CAT5 sau chiar CAT6.

Model comandă pentru cabluri Ethernet cu lungimi variabile

Pentru un cablu Ethernet de lungime 34,5 m, datele de comandă sunt următoarele:

Canti-tate	Cod Articol		Lungime [m]
1	1516179	/	34,5
			Lăţime pas = 1,0 m

Cabluri RJ45 asamblate, CAT6, IP20 şi IP67



VS-08-4X2X26C6/7-2XRJ45/5,0



VS-08-4X2X26C6/7-2XVS67/5,0

Date tehnice uzuale	
Lungime	5 m
Proprietăţi de transmisie	CAT6
Structură cablu	4x2xAWG26/7; S-FTP
Secţiune transversală conductor	0,14 mm²
Material contact	Aliaj de cupru
Material suprafaţă de contact	Aur peste nichel

Asamblare	Tip	Nr. articol	Buc. / Pac.
RJ45 -> RJ45	VS-08-4X2X26C6/7-2XRJ45/5,0	1653210	1
VS-RJ45-IP67 -> VS-RJ45-IP67	VS-08-4X2X26C6/7-2XVS67/5,0	1653197	1
VS-RJ45-IP67 -> RJ45	VS-08-4X2X26C6/7-VS67-RJ45/5,0	1653207	1

Cabluri RJ45 asamblate, CAT5e, IP20 şi IP67



VS-08-LI-RJ45-RJ45-CF-5,0



VS-08-LI-VSIP67-VSIP67-CF-5,0

Date tehnice uzuale	
Lungime	5 m
Proprietăţi de transmisie	CAT5 (IEC 11801:2002), CAT5e (TIA 568B:2001)
Structură cablu	2x2xAWG26/7; SF/UTP
Secţiune transversală conductor	0,14 mm²
Material contact	Aliaj de cupru
Material suprafaţă de contact	Aur peste nichel

Asamblare	Tip	Nr. articol	Buc. / Pac.
RJ45 -> RJ45	VS-08-LI-RJ45-RJ45-CF-5,0	1689624	1
VS-RJ45-IP67 -> RJ45	VS-08-LI-VSIP67-RJ45-CF-5,0	1689598	1
VS-RJ45-IP67 -> VS-RJ45-IP67	VS-08-LI-VSIP67-VSIP67-CF-5,0	1689572	1

PDF-XChange Viewer Click to buy NOW! www.docu-track.com

Cabl nstalare Ethernet, CAT5



VS-CAT5-4X2X24 AWG/1-BK/100



VS-CAT5-4X2X26 AWG/19-S

Date tehnice uzuale	
Proprietăți de transmisie	CAT5 (IEC 11801:2002), CAT5e (TIA 568B:2001)
Ecranat	Da
Material teacă externă	PUR

Lungime	Structură cablu	Teacă exterioară, culoare	Material conductor	Linie semnal AWG	Tip	Nr. articol	Buc. / Pac.
Inel cablu de 100 m	4x2xAWG24/1; SF-UTP	Negru intens RAL 9005	Fir din Cu neizolat	24	VS-CAT5-4X2X24 AWG/1-BK/100	1658901	1
Lungime cablu variabilă	4x2xAWG24/1; SF-UTP	Negru intens RAL 9005	Fir din Cu neizolat	24	VS-CAT5-4X2X24AWG/1-BK/...	1658037	1
Inel cablu de 100 m	4x2xAWG26/19; S-UTP	albastru acvatic RAL 5021	Fire de liță din Cu neizolate	26	VS-CAT5-4X2X26 AWG/19-S/100	1658875	1
Lungime cablu variabilă	4x2xAWG26/19; S-UTP	albastru acvatic RAL 5021	Fire de liță din Cu neizolate	26	VS-CAT5-4X2X26 AWG/19-S	1654730	1
Inel cablu de 100 m	4x2xAWG26/7; S-UTP	albastru acvatic RAL 5021	Fire de liță din Cu neizolate	26	VS-CAT5-F-4X2X26 AWG/100	1658862	1
Lungime cablu variabilă	4x2xAWG26/7; S-UTP	albastru acvatic RAL 5021	Fire de liță din Cu neizolate	26	VS-CAT5-F-4X2X26 AWG	1652101	1

Accesorii	Tip	Nr. articol	Buc. / Pac.
Instr. pt. dezizolare, pt. dezizolarea pe multe niveluri a cablurilor ecranate	VS-CABLE-STRIP-VARIO	1657407	1

Cablu instalare Ethernet, CAT6



Date tehnice uzuale	
Proprietăți de transmisie	CAT6
Ecranat	Da
Material teacă externă	PUR
Teacă exterioară, culoare	albastru acvatic RAL 5021

Lungime	Structură cablu	Material conductor	Linie semnal AWG	Tip	Nr. articol	Buc. / Pac.
Inel cablu de 100 m	4x2xAWG23/1; S-FTP	Fir din Cu neizolat	23	VS-CAT6-4X2X23 AWG/1/100	1658888	1
Lungime cablu variabilă	4x2xAWG23/1; S-FTP	Fir din Cu neizolat	23	VS-CAT6-4X2X23 AWG/1	1653184	1
Inel cablu de 100 m	4x2xAWG26/7; S-FTP	Fire de liță din Cu neizolate	26	VS-CAT6-4X2X26 AWG/7/100	1658891	1
Lungime cablu variabilă	4x2xAWG26/7; S-FTP	Fire de liță din Cu neizolate	26	VS-CAT6-4X2X26 AWG/7	1653171	1

Accesorii	Tip	Nr. articol	Buc. / Pac.
Instr. pt. dezizolare, pt. dezizolarea pe multe niveluri a cablurilor ecranate	VS-CABLE-STRIP-VARIO	1657407	1

Cablu instalare Ethernet, CAT7



Date tehnice uzuale	
Proprietăți de transmisie	CAT7
Ecranat	Da
Structură cablu	4x2xAWG26/7; S-FTP
Material teacă externă	PUR
Teacă exterioară, culoare	Negru intens RAL 9005
Material conductor	Fire de liță din Cu neizolate
Linie semnal AWG	26

Lungime	Tip	Nr. articol	Buc. / Pac.
Inel cablu de 100 m	VS-CAT7-4X2X26 AWG/7-BK/100	1658914	1
Lungime cablu variabilă	VS-CAT7-4X2X26AWG/7-BK...	1658419	1

Accesorii	Tip	Nr. articol	Buc. / Pac.
Instr. pt. dezizolare, pt. dezizolarea pe multe niveluri a cablurilor ecranate	VS-CABLE-STRIP-VARIO	1657407	1

PDF-XChange Viewer Click to buy NOW! www.docu-track.com



Profinet, RJ45

Pentru PROFINET, conectorii RJ45 şi M12 cu cod D în varianta cu 4 poz. sunt destinaţi transmisiei electrice de date conform IEC 61067-2-101, Amendamentul 1. În combinaţie cu cablul tipic flexibil B PROFINET, cele mai frecvente situaţii sunt acoperite de cabluri premufate gata asamblate. Conexiunile de trecere M12 pentru panoul protejat IP67 cu cablu PROFINET şi fişe RJ45 cu protecţie IP20 fac posibilă utilizarea dispozitivelor în interiorul dulapului de comandă cu conexiune RJ45 în combinaţie cu cablaje bazate pe M12. Cablurile preasamblate cu fişe M12 şi RJ45 permit conectarea dispozitivelor cu diverşi conectori. Cablurile preasamblate cu conectori RJ45 la ambele capete sunt adecvaţi pentru conectarea dispozitivelor PROFINET înăuntrul dulapului de comandă.

Conectori RJ45, CAT5



Date tehnice uzuale	
Metodă de conectare	Conexiune rapidă IDC
Proprietăţi de transmisie	CAT5 (IEC 11801:2002), CAT5e (TIA 568B:2001)
AWG	26 ... 22
Material contact	Aliaj de cupru
Material suprafaţă de contact	Aur peste nichel

Material carcasă	Număr de poziţii	Diametru cablu	Grad de protecţie	Temperatura ambiantă (operare)	Tip	Nr. articol	Buc. / Pac.
PA	4	4,5 mm ... 8 mm	IP20	-20 °C ... 70 °C	VS-PN-RJ45-5-Q/IP20	1658435	1
Zinc turnat	4	5 mm ... 8 mm	IP65/67	-40 °C ... 70 °C	VS-PPC-C1-RJ45-MNNA-PG9-4Q5	1608100	1
PA-GF	4	5 mm ... 8 mm	IP65/67	-40 °C ... 70 °C	VS-PPC-C1-RJ45-POBK-PG9-4Q5	1608126	1
Zinc turnat	8	5 mm ... 8 mm	IP65/67	-40 °C ... 70 °C	VS-PPC-C1-RJ45-MNNA-PG9-8Q5	1608016	1
PA-GF	8	5 mm ... 8 mm	IP65/67	-40 °C ... 70 °C	VS-PPC-C1-RJ45-POBK-PG9-8Q5	1657834	1

Accesorii	Tip	Nr. articol	Buc. / Pac.
Set codare, pentru codare cu culori a conectorului RJ45 QUICKON, compus din 80 de inele colorate (câte 10 inele pentru fiecare culoare)	VS-08-RJ45-Q-COD-SET	1656893	1

Conectori RJ45, CAT6



VS-PPC-C1-RJ45-MNNA-PG9-8I6



VS-PPC-C1-RJ45-POBK-PG9-8I6

Date tehnice uzuale	
Metodă de conectare	IDC
Proprietăţi de transmisie	CAT6
Număr de poziţii	8
Diametru cablu	5 mm ... 8 mm
AWG	24
Grad de protecţie	IP65/67
Material contact	Aliaj de cupru
Material suprafaţă de contact	Aur peste nichel
Temperatura ambiantă (operare)	-25 °C ... 60 °C

Material carcasă	Tip	Nr. articol	Buc. / Pac.
Zinc turnat	VS-PPC-C1-RJ45-MNNA-PG9-8I6	1608113	1
PA-GF	VS-PPC-C1-RJ45-POBK-PG9-8I6	1608139	1

PDF-XChange Viewer Click to buy NOW! www.docu-track.com

Pini contact pentru conexiune PCB, cadru de montare panou



VS-08-BU-RJ45-6/LV-1



VS-08-BU-RJ45-6/LH-1

Date tehnice uzuale	
Metodă de conectare	Conexiune prin lipire
Proprietăţi de transmisie	CAT6
Număr de poziţii	8
Grad de protecţie	IP20
Material contact	Aliaj de cupru
Material suprafaţă de contact	Aur peste nichel
Temperatura ambiantă (operare)	-25 °C ... 80 °C

Design	Tip	Nr. articol	Buc. / Pac.
Dreaptă	VS-08-BU-RJ45-6/LV-1	1653090	5
În unghi	VS-08-BU-RJ45-6/LH-1	1653087	5

Accesorii	Tip	Nr. articol	Buc. / Pac.
Cadru de montare panou RJ45, IP67, pentru sistem de autoblocare cu efect bilateral, metal, pentru conexiune PCB, pentru decupaj montare dreptunghiular, cu etanşare, fără şuruburi de montare	VS-PPC-F1-RJ45-MNNA-1R-PHA	1608029	1
Cadru de montare panou RJ45 IP67, pentru sistem de autoblocare cu efect bilateral, plastic, pentru conexiune PCB, pentru decupaj montare dreptunghiular, cu etanşare, fără şuruburi de montare	VS-PPC-F1-RJ45-POBK-1R-PHA	1657847	1
Teacă de protecţie pentru cadru de montare panou cu efect bilateral	VS-PPC-C1-PC-ROBK	1404773	1
Teacă de protecţie, IP67, varianta metalică, pentru a acoperi pinul de contact din cadrele de montare cu efect bilateral panouri RJ45 şi SCRJ	VS-PPC-C1-PC67-MNNA	1608142	1
Teacă de protecţie, IP67, pentru a acoperi pinul de contact din cadrele de montare cu efect bilateral panouri RJ45 şi SCRJ	VS-PPC-C1-PC67-POBK	1608155	1

Pini de contact cu sistemul Freenet



VS-PN-BU-RJ45-5-F/PK



VS-PPC-F1-RJ45-POBK-1R-F

Date tehnice uzuale	
Proprietăţi de transmisie	CAT5 (IEC 11801:2002), CAT5e (TIA 568B:2001)
Grad de protecţie	IP20
Material contact	Aliaj de cupru
Material suprafaţă de contact	Aur peste nichel
Temperatura ambiantă (operare)	-20 °C ... 70 °C

Metodă de conectare	Număr de poziţii	AWG	Tip	Nr. articol	Buc. / Pac.
IDC	4	24 ... 22	VS-PN-BU-RJ45-5-F/PK	1404786	1
Priză	8	-	VS-08-BU-RJ45-5-F/BU	1652952	5

Accesorii	Tip	Nr. articol	Buc. / Pac.
Cadru de montare panou RJ45, IP67, pentru sistemul de autoblocare cu efect bilateral, plastic, cu sistem Freenet, pentru decupaj montare dreptunghiular, cu etanşare, fără şuruburi de montare	VS-PPC-F1-RJ45-POBK-1R-F	1608197	1
Teacă de protecţie pentru cadru de montare panou cu efect bilateral	VS-PPC-C1-PC-ROBK	1404773	1
Teacă de protecţie, IP67, varianta metalică, pentru a acoperi pinul de contact din cadrele de montare cu efect bilateral panouri RJ45 şi SCRJ	VS-PPC-C1-PC67-MNNA	1608142	1
Teacă de protecţie, IP67, pentru a acoperi pinul de contact din cadrele de montare cu efect bilateral panouri RJ45 şi SCRJ	VS-PPC-C1-PC67-POBK	1608155	1

Panou premufat Profinet, cu conexiune IDC



Date tehnice uzuale	
Metodă de conectare	IDC
Proprietăţi de transmisie	CAT5 (IEC 11801:2002), CAT5e (TIA 568B:2001)
Număr de poziţii	4
Diametru cablu	5 mm ... 8,5 mm
Grad de protecţie	IP20
Material contact	Aliaj de cupru
Material suprafaţă de contact	Aur peste nichel
Temperatura ambiantă (operare)	0 °C ... 70 °C

Numărul de slot-uri	Tip	Nr. articol	Buc. / Pac.
1	VS-PP-PN-R-1XRJ45/5-IDC03	1658613	1
3	VS-PP-PN-R-3XRJ45/5-IDC03	1658626	1
8	VS-PP-PN-R-8XRJ45/5-IDC03	1658639	1

PDF-XChange Viewer Click to buy NOW! www.docu-track.com

Trecere dulap de comandă, perete despărțitor M12/RJ45



VS-BH-M12FSD-RJ45/90



VS-BH-M12FSD-RJ45/180

Date tehnice uzuale	
Proprietăți de transmisie	CAT5 (IEC 11801:2002), CAT5e (TIA 568B:2001)
Număr de poziții	4
Grad de protecție	IP65/IP67
Material contact	Aliaj de cupru
Temperatura ambiantă (operare)	-25 °C ... 85 °C

Design	Tip	Nr. articol	Buc. / Pac.
În unghi	VS-BH-M12FSD-RJ45/90	1657261	1
Dreaptă	VS-BH-M12FSD-RJ45/180	1657494	1

Conectoare M12, ecranate, cod D



SACC-M12MSD-4Q SH PN



SACC-M12MSD-4CON-PG 7-SH

Date tehnice uzuale	
Design	Fişă, dreaptă M12
Număr de poziții	4
Codificare	D - date
U_N	60 V
Grad de protecție	IP67
Material de prindere corp	Zinc turnat, placat cu nichel
Temperatura ambiantă (operare)	-40 °C ... 85 °C (fişă/ priză)

Tip semnal	Secțiune transversală de conectare	Trecere cablu [mm]	I_N	Metodă de conectare	Tip	Nr. articol	Buc. / Pac.
PROFINET	0,14 mm² ... 0,34 mm²	4 mm ... 8 mm	1,75 A	Conexiune rapidă QUICKON	SACC-M12MSD-4Q SH PN	1554513	1
Ethernet	0,25 mm² ... 0,75 mm²	4 mm ... 6 mm	4 A	Conexiune cu şurub	SACC-M12MSD-4CON-PG 7-SH	1521258	1
Ethernet	0,25 mm² ... 0,75 mm²	6 mm ... 8 mm	4 A	Conexiune cu şurub	SACC-M12MSD-4CON-PG 9-SH	1521261	1

Priză M12 cu miezuri individuale de 0,5 m, SPEEDCON



SACC-E-FSD-4CON-M16/0,5 SCO



SACC-EC-FSD-4CON-M16/0,5 SCO

Date tehnice uzuale	
Tip design, latură fişă	Priză tip îngropat, dreaptă M12-SPEEDCON
Număr de poziții	4
Lungime fir de liță	0,5 m
Codificare	D - date
I_N	4 A
U_N	250 V
Grad de protecție	IP67
Secțiune transversală conductor	0,34 mm²
Tip cablu	Fir de liță TPE
Temperatura ambiantă (operare)	-25 °C ... 85 °C (fişă/ priză)

Tip de montare	Tip	Nr. articol	Buc. / Pac.
Montare pe față, filet M16 x 1,5	SACC-E-FSD-4CON-M16/0,5 SCO	1535202	1
Montare pe față, filet M16 x 1,5 cu piuliță de blocare	SACC-EC-FSD-4CON-M16/0,5 SCO	1535215	1
Montare pe spate, filet Pg9 cu piuliță plană	SACC-DSI-FSD-4CON-PG9/0,5 SCO	1551529	1

Priză M12 pentru ansamblu PCB, conector simplu



SACC-DSI-FSD-4CON-L180 SCO



SACC-DSI-FSD-4CON-L180/SCO SH

Date tehnice uzuale	
Tip design, latură fişă	Priză tip îngropat, dreaptă M12-SPEEDCON
Număr de poziții	4
Codificare	D - date
I_N	4 A
U_N	250 V
Grad de protecție	IP67

Temperatura ambiantă (operare)	Tip	Nr. articol	Buc. / Pac.
-25 °C ... 85 °C (fişă/ priză)	SACC-DSI-FSD-4CON-L180 SCO	1551503	20
-25 °C ... 80 °C (fişă/ priză)	SACC-DSI-FSD-4CON-L180/SCO SH	1553006	20

PDF-XChange Viewer Click to buy NOW! www.docu-track.com

Priză 12 pentru ansamblu PCB, conector multiplu



SACC-DSIV-M12FSD-4CON-L90



SACC-DSIV-FSD-4CON-L180 SCO

Date tehnice uzuale	
Număr de poziții	4
Codificare	D - date
I_N	4 A
U_N	250 V
Grad de protecție	IP67
Temperatura ambiantă (operare)	-25 °C ... 85 °C

Tip design, latură fișă	Tip	Nr. articol	Buc. / Pac.
Priză tip îngropat, dreaptă M12	SACC-DSIV-M12FSD-4CON-L90	1534630	10
Priză tip îngropat, dreaptă M12-SPEEDCON	SACC-DSIV-FSD-4CON-L180 SCO	1542619	10
Priză tip îngropat, dreaptă M12-SPEEDCON	SACC-DSIV-FSD-4CON-L180 SCOTHR	1542648	60

PDF-XChange Viewer Click to buy NOW! www.docu-track.com



Profinet, conector POWER, ramă soclu panou şi conductori

Dispozitivele sunt alimentate cu VARIOSUB Push-Pull. Cu designul lor uşor de operat şi economic ca spaţiu, aceşti conectori robuşti sunt disponibili în variante din metal şi plastic. Conectorul de alimentare cu 5 poli cu interfaţa sa de conectare compatibilă Combicon permite transmiterea a două circuite de putere de 24 V independente şi împământarea funcţională.

Pini de contact POWER, cadru de montare panou

Gradul de protecţie **IP67** se atinge numai în conexiune cu **cadrele de montare panouri** specificate aici la **accesorii**!



VS-MSTBAH 2,5/ 5-GB-5,08-BK-A



VS-PPC-F2-MSTB-MNNA-1R-P

Date tehnice uzuale	
Metodă de conectare	Conexiune circuit imprimat
Număr de poziţii	5
Material contact	Aliaj de cupru
Material suprafaţă de contact	Aur peste nichel
Temperatura ambiantă (operare)	-40 °C ... 70 °C

Tensiune nominală	Design	Tip	Nr. articol	Buc. / Pac.
24 V	În unghi	VS-MSTBAH 2,5/ 5-GB-5,08-BK-A	1657915	50
24 V	Dreaptă	VS-MSTBVA 2,5/ 5-GB-5,08-BK-A	1609565	50
400 V	În unghi	VS-MSTBAH 2,5/ 5-GB-5,08-RD-B	1609549	50
400 V	Dreaptă	VS-MSTBVA 2,5/ 5-GB-5,08-RD-B	1609581	50

Accesorii	Tip	Nr. articol	Buc. / Pac.
Cadru de montare panou MSTB IP67, pentru sistem de autoblocare cu efect bilateral, metal, pentru conexiune PCB, pentru decupaj montare dreptunghiular, cu etanşare, fără şuruburi de montare	VS-PPC-F2-MSTB-MNNA-1R-P	1608087	1
Cadru de montare panou MSTB IP67, pentru sistem de autoblocare cu efect bilateral, plastic, pentru conexiune PCB, pentru decupaj montare dreptunghiular, cu etanşare, fără şuruburi de montare	VS-PPC-F2-MSTB-POBK-1R-P	1608281	1

Pini de contact POWER cu tehnologie de conexiuni rapide, cadru de montare panou



VS-PPC-F2-MSTB-POBK-1R-SPSA5



VS-PPC-F2-MSTB-MNNA-1R-P

Date tehnice uzuale	
Metodă de conectare	Conector cu arc
Număr de poziţii	5
AWG	18 ... 13
Grad de protecţie	IP65/67
Material contact	Aliaj de cupru
Material suprafaţă de contact	Aur peste nichel
Temperatura ambiantă (operare)	-40 °C ... 70 °C

Tensiune nominală	Tip	Nr. articol	Buc. / Pac.
24 V	VS-PPC-F2-MSTB-POBK-1R-SPSA5	1608294	1
400 V	VS-PPC-F2-MSTB-POBK-1R-SPSB5	1608304	1

Accesorii	Tip	Nr. articol	Buc. / Pac.
Teacă de protecţie pentru cadru de montare panou cu efect bilateral	VS-PPC-C2-PC-ROBK	1405125	1
Teacă de protecţie, IP67, varianta metalică, pentru a acoperi pinii de contact din cadrul de montare al panoului Power cu efect bilateral	VS-PPC-C2-PC67-MNNA	1404045	1
Teacă de protecţie, IP67, varianta din plastic, pentru a acoperi pinii de contact din cadrul de montare al panoului Power cu efect bilateral	VS-PPC-C2-PC67-POBK	1404058	1

PDF-XChange Viewer Click to buy NOW! www.docu-track.com

Con ori POWER, tehnologie de conexiuni rapide



Date tehnice uzuale	
Metodă de conectare	Conector cu arc
Număr de poziţii	5
Diametru cablu	9 mm ... 13 mm
AWG	18 ... 13
Material contact	Aliaj de cupru
Material suprafaţă de contact	Aur peste nichel

Material carcasă	Tensiune nominală	Grad de protecţie	Temperatura ambiantă (operare)	Tip	Nr. articol	Buc. / Pac.
Zinc turnat	24 V	IP67	-40 °C ... 100 °C	VS-PPC-C2-MSTB-MNNA-P13-A5-SP	1608074	1
PA-GF	24 V	IP65/67	-40 °C ... 70 °C	VS-PPC-C2-MSTB-POBK-P13-A5-SP	1657892	1
PA-GF	400 V	IP65/67	-40 °C ... 70 °C	VS-PPC-C2-MSTB-POBK-P13-B5-SP	1608236	1

PDF-XChange Viewer Click to buy NOW! www.docu-track.com



PROFINET, cabluri de cupru

Pentru pozarea flexibilă a cablurilor PROFINET, tipurile A (solid, 932 conform denumirii tip), B (torsadat, 933 conform denumirii tip) şi C (posibilitate traseu cablu flexibil, 934 conform denumirii tip) sunt disponibile ca inele practice de 100 m sau cu lungimi variabile în designul industrial.

Model comandă pentru cabluri PROFINET cu lungimi variabile

Pentru un cablu PROFINET, tip A, CAT5e-SF/UTP, 1 x 4 x 22 AWG cu o lungime a cablului de 34 m, datele de comandă sunt următoarele:

Cantitate	Cod Articol		Lungime [m]
1	1657342	/	34 Min. 1 m Max. 100 m Lățime pas = 1,0 m

Cabluri asamblate, IP20



Date tehnice	
Asamblare	RJ45 -> RJ45
Proprietăți de transmisie	CAT5 (IEC 11801:2002), CAT5e (TIA 568B:2001)
Structură cablu	1x4xAWG22/7; SF-UTP
Secțiune transversală conductor	0,36 mm²
Material contact	CuSn6
Material suprafață de contact	1,2 µm aur peste 1,2 µm nichel

	Tip	Nr. articol	Buc. / Pac.
	VS-RJ45-RJ45-933-B/...	1658859	1

Cabluri asamblate, M12 - cu efect bilateral



Date tehnice uzuale	
Asamblare	VS-PPC-C1-RJ45 -> M12, 4 poz., cod D
Proprietăți de transmisie	CAT5 (IEC 11801:2002), CAT5e (TIA 568B:2001)
Structură cablu	1x4xAWG22/7; SF-UTP
Secțiune transversală conductor	0,36 mm²

Descriere	Tip	Nr. articol	Buc. / Pac.
Cablu PROFINET asamblat, tip B, ecranat, fascicul cvadruplu, RJ45/IP67 cu efect bilateral **carcasă din plastic** pe conector M12, lungime variabilă	VS-P1208-P1210-C933/...	1608566	1
Cablu PROFINET asamblat, tip B, ecranat, fascicul cvadruplu, RJ45/IP67 cu efect bilateral **carcasă din metal** pe conector M12, lungime variabilă	VS-P1207-P1210-C933/...	1608443	1
Cablu PROFINET asamblat, tip C, ecranat, fascicul cvadruplu, RJ45/IP67 cu efect bilateral **carcasă din metal** pe conector M12, lungime variabilă	VS-P1207-P1210-C934/...	1608689	1

PDF-XChange Viewer Click to buy NOW! www.docu-track.com

Cabl asamblate, cu efect bilateral



Date tehnice uzuale	
Asamblare	VS-PPC-C1-RJ45 -> VS-PPC-C1-RJ45
Proprietăți de transmisie	CAT5 (IEC 11801:2002), CAT5e (TIA 568B:2001)
Structură cablu	1x4xAWG22/7; SF-UTP
Secțiune transversală conductor	0,36 mm²
Material contact	CuSn6
Material suprafață de contact	1,2 µm aur peste 1,2 µm nichel

Descriere	Tip	Nr. articol	Buc. / Pac.
Cablu PROFINET asamblat, tip B, ecranat, fascicul cvadruplu, RJ45/IP67 cu efect bilateral **carcasă din plastic** pe RJ45/IP20 cu efect bilateral**carcasă din plastic**, lungime variabilă	VS-P1208-P1208-C933/...	1608485	1
Cablu PROFINET asamblat, tip B, ecranat, fascicul cvadruplu, RJ45/IP67 cu efect bilateral **carcasă din metal** pe RJ45/IP67 cu efect bilateral**carcasă din metal**, lungime variabilă	VS-P1207-P1207-C933/...	1608362	1
Cablu PROFINET asamblat, tip C, ecranat, fascicul cvadruplu, RJ45/IP67 cu efect bilateral **carcasă din metal** pe RJ45/IP67 cu efect bilateral**carcasă din metal**, lungime variabilă	VS-P1207-P1207-C934/...	1608605	1

Cabluri asamblate, IP20 - cu efect bilateral



Date tehnice uzuale	
Asamblare	VS-PPC-C1-RJ45 -> RJ45
Proprietăți de transmisie	CAT5 (IEC 11801:2002), CAT5e (TIA 568B:2001)
Structură cablu	1x4xAWG22/7; SF-UTP
Secțiune transversală conductor	0,36 mm²
Material contact	CuSn6
Material suprafață de contact	1,2 µm aur peste 1,2 µm nichel

Descriere	Tip	Nr. articol	Buc. / Pac.
Cablu PROFINET asamblat, tip B, ecranat, fascicul cvadruplu, RJ45/IP67 cu efect bilateral **carcasă din plastic** pe **RJ45/IP20**, lungime variabilă	VS-P1208-P1209-C933/...	1608524	1
Cablu PROFINET asamblat, tip B, ecranat, fascicul cvadruplu, RJ45/IP67 cu efect bilateral **carcasă din metal** pe **RJ45/IP20**, lungime variabilă	VS-P1207-P1209-C933/...	1608401	1
Cablu PROFINET asamblat, tip C, ecranat, fascicul cvadruplu, RJ45/IP67 cu efect bilateral **carcasă din metal** pe **RJ45/IP20**, lungime variabilă	VS-P1207-P1209-C934/...	1608647	1

Cabluri POWER asamblate, cu efect bilateral



Date tehnice uzuale	
Asamblare	VS-PPC-C2-MSTB -> VS-PPC-C2-MSTB
Secțiune transversală conductor	2,5 mm²
Material contact	Aliaj de cupru
Material suprafață de contact	Aur peste nichel

Descriere	Tip	Nr. articol	Buc. / Pac.
Cablu de alimentare asamblat PROFINET, 24 V, PPC-MSTB **metal** pe PPC-MSTB **metal** lungime variabilă	VS-P1220-P1220-C1020/...	1609206	1
Cablu de alimentare asamblat PROFINET, 24 V, PPC-MSTB **plastic** pe PPC-MSTB **plastic** lungime variabilă	VS-P1222-P1222-C1020/...	1609280	1
Cablu de alimentare asamblat PROFINET, 400 V, PPC-MSTB **plastic** pe PPC-MSTB **plastic** lungime variabilă	VS-P1223-P1223-C1020/...	1609400	1

Cabluri POWER asamblate, 7/8" - cu efect bilateral



Date tehnice uzuale	
Asamblare	VS-PPC-C2-MSTB -> 7/8"
Secțiune transversală conductor	1,5 mm²
Material contact	Aliaj de cupru
Material suprafață de contact	Aur peste nichel

Descriere	Tip	Nr. articol	Buc. / Pac.
Cablu de alimentare asamblat PROFINET, 24 V, PPC-MSTB **metal** la 7/8", lungime variabilă	VS-P1220-P1226-C1021/...	1609248	1
Cablu de alimentare asamblat PROFINET, 24 V, PPC-MSTB **plastic** la 7/8", lungime variabilă	VS-P1222-P1226-C1021/...	1609329	1

PDF-XChange Viewer Click to buy NOW! www.docu-track.com

Cablu instalare PROFINET



Date tehnice uzuale	
Proprietăți de transmisie	CAT5 (IEC 11801:2002), CAT5e (TIA 568B:2001)
Ecranat	Da
Teacă exterioară, culoare	verde-galben RAL 6018
Linie semnal AWG	22

Lungime	Structură cablu	Material teacă externă	Material conductor	Tip	Nr. articol	Buc. / Pac.
100 m	1x4xAWG22/1; SF-UTP	PVC	Fir din Cu neizolat	VS-PN-CABLE-932-A/100	1657371	1
100 m	1x4xAWG22/7; SF-UTP	PVC	Cositorit Fire de liță din Cu	VS-PN-CABLE-933-B/100	1657384	1
100 m	1x4xAWG22/7; SF-UTP	PUR	Cositorit Fire de liță din Cu	VS-PN-CABLE-934-C/100	1657397	1
Variabil	1x4xAWG22/1; SF-UTP	PVC	Fir din Cu neizolat	VS-PN-CABLE-932-A/...	1657342	1
Variabil	1x4xAWG22/7; SF-UTP	PVC	Cositorit Fire de liță din Cu	VS-PN-CABLE-933-B/...	1657355	1
Variabil	1x4xAWG22/7; SF-UTP	PUR	Cositorit Fire de liță din Cu	VS-PN-CABLE-934-C/...	1657368	1

Accesorii	Tip	Nr. articol	Buc. / Pac.
Instr. pt. dezizolare, pt. dezizolarea pe multe niveluri a cablurilor ecranate	VS-CABLE-STRIP-VARIO	1657407	1

Cablu ALIMENTARE PROFINET



Date tehnice uzuale	
Ecranat	Nu
Material teacă externă	PVC
Teacă exterioară, culoare	Gri-argintiu RAL 7001
Material conductor	Fire de liță din Cu neizolate

Lungime	Tip	Nr. articol	Buc. / Pac.
Inel cablu de 100 m	VS-PN-CABLE-1020/PVC-5X2,5/100	1609523	1
lungime variabilă cablu **[m]**	VS-PN-CABLE-1020/PVC-5X2,5/...	1609510	1
lungime variabilă cablu **[m]**	VS-PN-CABLE-1021/PVC-5X1,5/...	1658998	1

PDF-XChange Viewer Click to buy NOW! www.docu-track.com

Co ctoare pentru date - PLUSCON data

M tri D-SUB pentru prinderea corpurilor de mufă şi pini de contact

Ace a matrice indică ce combinaţii de ponente carcasă şi inserturi de contact pot fi folosite împreună.

Dimensiuni semicarcasă 1 3				Conexiune cu şurub			Conexiune prin lipire					
							Cupă de lipire dreaptă					
												
				VS-...-ST-DSUB/...-MPT-0,5 VS-...-BU-DSUB/...-MPT-0,5			VS-...-ST-DSUB-EG VS-...-BU-DSUB-EG			VS-...-ST-DSUB-HD-EG VS-...-BU-DSUB-HD-EG		
				Insert de contact D-SUB Fixare: orificiu de 2,5 mm			Insert de contact D-SUB Fixare: orificiu de 3 mm			Insert de contact D-SUB Poziţie înaltă Fixare: orificiu de 3 mm		
	Tip	Cod Articol		Număr de poziţii	Pin	Priză	Număr de poziţii	Pin	Priză	Număr de poziţii	Pin	Priză
	Ramă pentru soclu panou IP67											
	VS-09-A	1688366		9	1688379	1688395	9	1688793	1688803	15	1655111	1655108
	VS-15-A	1688036		15	1688078	1688094	15	1688874	1688887	26	1655179	1655166
	VS-25-A	1689750		25	1689789	1689776	25	1689899	1689909	44	1655234	1655221
	Corp mufă IP20											
	VS-09-T-20-1-S-A	1655661		9	-	-	9	1688793	1688803	15	1655111	1655108
	VS-15-T-20-1-S-A	1655687		15	-	-	15	1688874	1688887	26	1655179	1655166
	VS-25-T-20-1-S-A	1655700		25	-	-	25	1689899	1689909	44	1655234	1655221
	VS-09-T-20-1-S-S	1655658		9	-	-	9	1688793	1688803	15	1655111	1655108
	VS-15-T-20-1-S-S	1655674		15	-	-	15	1688874	1688887	26	1655179	1655166
	VS-25-T-20-1-S-S	1655690		25	-	-	25	1689899	1689909	44	1655234	1655221
	Corp mufă IP67											
	VS-09-T-2M16	1688353		9	1688379	1688395	9	1688793	1688803	15	1655111	1655108
	VS-15-T-2PG11	1688052		15	1688078	1688094	15	1688874	1688887	26	1655179	1655166
	VS-25-T-2M20	1689792		25	1689789	1689776	25	1689899	1689909	44	1655234	1655221
	VS-09-SET-STD	1689145	Ramă pentru soclu panou	9	1688379	1688395	9	1688793	1688803	15	1655111	1655108
			Corp mufă	9	1688379	1688395	9	1688793	1688803	15	1655111	1655108
	VS-15-SET-STD	1689129	Ramă pentru soclu panou	15	1688078	1688094	15	1688874	1688887	26	1655179	1655166
			Corp mufă	15	1688078	1688094	15	1688874	1688887	26	1655179	1655166
	VS-25-SET-STD	1652198	Ramă pentru soclu panou	25	1689789	1689776	25	1689899	1689909	44	1655234	1655221
			Corp mufă	25	1689789	1689776	25	1689899	1689909	44	1655234	1655221
	VS-09-SET-EMV	1689158	Ramă pentru soclu panou	9	1688379	1688395	9	1688793	1688803	15	1655111	1655108
			Corp mufă	9	1688379	1688395	9	1688793	1688803	15	1655111	1655108
	VS-15-SET-EMV	1689132	Ramă pentru soclu panou	15	1688078	1688094	15	1688874	1688887	26	1655179	1655166
			Corp mufă	15	1688078	1688094	15	1688874	1688887	26	1655179	1655166
	VS-25-SET-EMV	1652208	Ramă pentru soclu panou	25	1689789	1689776	25	1689899	1689909	44	1655234	1655221
			Corp mufă	25	1689789	1689776	25	1689899	1689909	44	1655234	1655221

Notă:
Bucşa interioară EMC a corpului mufă IP67 nu poate fi folosită pe partea soclului panoului.

PDF-XChange Viewer Click to buy NOW! www.docu-track.com

Transmitere semnale

	Conexiune prin lipire									Conexiune cu sertizare								
	Pini lipiți unghiular									Armături pentru contacte sertizate								
																		
	VS-...-ST-DSUB-ER VS-...-BU-DSUB-ER			VS-...-ST-DSUB-HD-ER VS-...-BU-DSUB-HD-ER			VS-...-ST-DSUB-LH-B VS-...-BU-DSUB-LH-B			VS-...-ST-DSUB-CD-...G VS-...-BU-DSUB-CD-...G			VS-...-ST-DSUB-CD-... VS-...-BU-DSUB-CD-...			VS-...-ST-DSUB-HD-CD-B VS-...-BU-DSUB-HD-CD-B		
	Insert de contact D-SUB Fixare: filet UNC 4-40 şi pini lipiți			Insert de contact D-SUB Poziție înaltă Fixare: filet UNC 4-40 şi pini lipiți			Insert de contact D-SUB Fixare: orificiu de 2,5 mm şi tablă metal lipită			Armătură D-SUB Fixare: filet UNC 4-40			Armătură D-SUB Fixare: orificiu de 3 mm			Armătuă D-SUB Poziție înaltă Fixare: orificiu de 3 mm		
	Număr de poziții	Pin	Priză	Număr de poziții	Pin	Priză	Număr de poziții	Pin	Priză	Număr de poziții	Pin	Priză	Număr de poziții	Pin	Priză	Număr de poziții	Pin	Priză
	9	1688382	1688405	15	1655098	1656136	9	1654785	1654798	9	1688832	1688845	9	1688858	1688861	15	1655137	1655124
	15	1688081	1688120	26	1655153	1655140	15	1654808	1654811	15	1688913	1688926	15	1688939	1688942	26	1655195	1655182
	25	1689873	1689886	44	1655218	1655205	25	1654824	1654837	25	1689938	1689941	25	1689954	1689967	44	1655250	1655247
	9	-	-	15	-	-	9	1654785	1654798	9	-	-	9	1688858	1688861	15	1655137	1655124
	15	-	-	26	-	-	15	1654808	1654811	15	-	-	15	1688939	1688942	26	1655195	1655182
	25	-	-	44	-	-	25	1654824	1654837	25	-	-	25	1689954	1689967	44	1655250	1655247
	9	-	-	15	-	-	9	1654785	1654798	9	-	-	9	1688858	1688861	15	1655137	1655124
	15	-	-	26	-	-	15	1654808	1654811	15	-	-	15	1688939	1688942	26	1655195	1655182
	25	-	-	44	-	-	25	1654824	1654837	25	-	-	25	1689954	1689967	44	1655250	1655247
	9	-	-	15	-	-	9	1654785	1654798	9	-	-	9	1688858	1688861	15	1655137	1655124
	15	-	-	26	-	-	15	1654808	1654811	15	-	-	15	1688939	1688942	26	1655195	1655182
	25	-	-	44	-	-	25	1654824	1654837	25	-	-	25	1689954	1689967	44	1655250	1655247
	9	1688382	1688405	15	1655098	1656136	9	1654785	1654798	9	1688832	1688845	9	1688858	1688861	15	1655137	1655124
	9	-	-	15	-	-	9	1654785	1654798	9	-	-	9	1688858	1688861	15	1655137	1655124
	15	1688081	1688120	26	1655153	1655140	15	1654808	1654811	15	1688913	1688926	15	1688939	1688942	26	1655195	1655182
	15	-	-	26	-	-	15	1654808	1654811	15	-	-	15	1688939	1688942	26	1655195	1655182
	25	1689873	1689886	44	1655218	1655205	25	1654824	1654837	25	1689938	1689941	25	1689954	1689967	44	1655250	1655247
	25	-	-	44	-	-	25	1654824	1654837	25	-	-	25	1689954	1689967	44	1655250	1655247
	9	1688382	1688405	15	1655098	1656136	9	1654785	1654798	9	1688832	1688845	9	1688858	1688861	15	1655137	1655124
	9	-	-	15	-	-	9	1654785	1654798	9	-	-	9	1688858	1688861	15	1655137	1655124
	15	1688081	1688120	26	1655153	1655140	15	1654808	1654811	15	1688913	1688926	15	1688939	1688942	26	1655195	1655182
	15	-	-	26	-	-	15	1654808	1654811	15	-	-	15	1688939	1688942	26	1655195	1655182
	25	1689873	1689886	44	1655218	1655205	25	1654824	1654837	25	1689938	1689941	25	1689954	1689967	44	1655250	1655247
	25	-	-	44	-	-	25	1654824	1654837	25	-	-	25	1689954	1689967	44	1655250	1655247

PDF-XChange Viewer Click to buy NOW! www.docu-track.com

Co ctoare pentru date - PLUSCON data

N tri D-SUB pentru prinderea corpurilor de mufă şi pini de contact

Ace matrice indică ce combinaţii de iponente carcasă şi inserturi de contact pot fi folosite împreună.

PDF-XChange Viewer Click to buy NOW! www.docu-track.com

Dimensiuni semicarcasă 1 3				Transmitere semnale								
				Conexiune cu cablu bandă plată			Schimbător de gen mufe			Pini lipiţi drept		
												
										Număr de poziţii 2PK/3PK/5PK		
				VS-...-ST-DSUB-FK VS-...-BU-DSUB-FK			VS-...-GC-ST/ST VS-...-GC-BU/BU			VS-...-ST-DSUB-...P VS-...-BU-DSUB-...P		
				Insert de contact D-SUB Fixare: orificiu de 3 mm			Insert de contact D-SUB Fixare: filet UNC 4-40			Armătură D-SUB Fixare: orificiu de 3 mm		
	Tip	Cod Articol		Număr de poziţii	Pin	Priză	Număr de poziţii	Pin	Priză	Număr de poziţii	Pin	Priză
	Ramă pentru soclu panou IP67											
	VS-09-A	1688366		9	1688816	1688829	9	1652651	1688722	2PK	1688418	1688421
	VS-15-A	1688036		15	1688890	1688900	15	1652677	1652664	3PK	1688201	1688214
	VS-25-A	1689750		25	1689912	1689925	25	1652693	1652680	5PK	1689970	1689983
	VS-25-A	1689750										
	Corp mufă IP20											
	VS-09-T-20-1-S-A	1655661		9	-	-	9	-	-	2PK	-	-
	VS-15-T-20-1-S-A	1655687		15	-	-	15	-	-	3PK	-	-
	VS-25-T-20-1-S-A	1655700		25	-	-	25	-	-	5PK	-	-
	VS-25-T-20-1-S-A	1655700										
	VS-09-T-20-1-S-S	1655658		9	-	-	9	-	-	2PK	-	-
	VS-15-T-20-1-S-S	1655674		15	-	-	15	-	-	3PK	-	-
	VS-25-T-20-1-S-S	1655690		25	-	-	25	-	-	5PK	-	-
	VS-25-T-20-1-S-S	1655690										
	Corp mufă IP67											
	VS-09-T-2M16	1688353		9	-	-	9	-	-	2PK	1688418	1688421
	VS-15-T-2PG11	1688052		15	-	-	15	-	-	3PK	1688201	1688214
	VS-25-T-2M20	1689792		25	-	-	25	-	-	5PK	1689970	1689983
	VS-25-T-2M20	1689792										
	VS-09-SET-STD	1689145	Ramă pentru soclu panou	9	1688816	1688829	9	1652651	1688722	2PK	1688418	1688421
			Corp mufă	9	-	-	9	-	-	2PK	1688418	1688421
	VS-15-SET-STD	1689129	Ramă pentru soclu panou	15	1688890	1688900	15	1652677	1652664	3PK	1688201	1688214
			Corp mufă	15	-	-	15	-	-	3PK	1688201	1688214
	VS-25-SET-STD	1652198	Ramă pentru soclu panou	25	1689912	1689925	25	1652693	1652680	5PK	1689970	1689983
			Corp mufă	25	-	-	25	-	-	5PK	1689970	1689983
	VS-25-SET-STD	1652198	Ramă pentru soclu panou									
			Corp mufă									
	VS-09-SET-EMV	1689158	Ramă pentru soclu panou	9	1688816	1688829	9	1652651	1688722	2PK	1688418	1688421
			Corp mufă	9	-	-	9	-	-	2PK	-	-
	VS-15-SET-EMV	1689132	Ramă pentru soclu panou	15	1688890	1688900	15	1652677	1652664	3PK	1688201	1688214
			Corp mufă	15	-	-	15	-	-	3PK	-	-
	VS-25-SET-EMV	1652208	Ramă pentru soclu panou	25	1689912	1689925	25	1652693	1652680	5PK	1689970	1689983
			Corp mufă	25	-	-	25	-	-	5PK	-	-
	VS-25-SET-EMV	1652208	Ramă pentru soclu panou									
			Corp mufă									

Notă:
Bucşa interioară EMC a corpului mufă IP67 nu poate fi folosită pe partea soclului panoului.

Notă:
Când se montează schimbătorul de gen în placa frontală de date a interfeţei de service VARIOSUB, trebuie folosite şuruburile 1656961 VS-SI-SCREW-GC.

PDF-XChange Viewer Click to buy NOW! www.docu-track.com

PDF-XChange Viewer Click to buy NOW! www.docu-track.com

Transmitere energie şi semnal									Putere				
Pini lipiți unghiular			Pini lipiți drept			Pini lipiți unghiular			Pini lipiți unghiular			Conexiune cu şurub	
													
Număr de poziții 2PK/3PK/5PK			Număr de poziții 1PK-4S/2PK-5S/4PK-5S/3PK-10S						Număr de poziții 3/5				
VS-...-ST-DSUB-...P-LH VS-...-BU-DSUB-...P-LH			VS-...-ST-DSUB-...P-...S VS-...-ST-DSUB-...P-...S			VS-...-ST-DSUB-...P-...S-LH VS-...-BU-DSUB-...P-...S-LH			VS-PSC 1,5/...-M PE VS-PSC 1,5/...-M			PSC 1,5/ ... -F	
Armătură D-SUB Fixare: filet UNC 4-40 şi pini lipiți			Insert de contact D-SUB Fixare: orificiu de 3 mm			Insert de contact D-SUB Fixare: filet UNC 4-40 şi pini lipiți			Insert de contact D-SUB Fixare: filet M3 şi pini lipire			Insert de contact D-SUB Fixare: orificiu de 3 mm	
Număr de poziții	Pin	Priză	Număr de poziții	Pin	Priză	Număr de poziții	Pin	Priză	Număr de poziții	Pin	Pin cu PE	Număr de poziții	Priză
2PK	1655292	1655289	1PK-4S	1689006	1689019	1PK-4S	1655315	1655302	3	1689310	1689336	3	-
3PK	1655331	1655328	2PK-5S	1688227	1688230	2PK-5S	1655360	1655344	5	1688825	1689323	5	-
5PK	1655441	1655438	3PK-10S	1689996	1690008	3PK-10S	1655425	1655412					
			4PK-5S	1655386	1655373	4PK-5S	1655409	1655399					
2PK	-	-	1PK-4S	-	-	1PK-4S	-	-	3	-	-	3	1841909
3PK	-	-	2PK-5S	-	-	2PK-5S	-	-	5	-	-	5	1841912
5PK	-	-	3PK-10S	-	-	3PK-10S	-	-					
			4PK-5S	-	-	4PK-5S	-	-					
2PK	-	-	1PK-4S	-	-	1PK-4S	-	-	3	-	-	3	1841909
3PK	-	-	2PK-5S	-	-	2PK-5S	-	-	5	-	-	5	1841912
5PK	-	-	3PK-10S	-	-	3PK-10S	-	-					
			4PK-5S	-	-	4PK-5S	-	-					
2PK	-	-	1PK-4S	1689006	1689019	1PK-4S	-	-	3	-	-	3	1841909
3PK	-	-	2PK-5S	1688227	1688230	2PK-5S	-	-	5	-	-	5	1841912
5PK	-	-	3PK-10S	1689996	1690008	3PK-10S	-	-					
			4PK-5S	1655386	1655373	4PK-5S	-	-					
2PK	1655292	1655289	1PK-4S	1689006	1689019	1PK-4S	1655315	1655302	3	1689310	1689336	3	-
2PK	-	-	1PK-4S	1689006	1689019	1PK-4S	-	-	3	-	-	3	1841909
3PK	1655331	1655328	2PK-5S	1688227	1688230	2PK-5S	1655360	1655344	5	1688825	1689323	5	-
3PK		-	2PK-5S	1688227	1688230	2PK-5S	-	-	5	-	-	5	1841912
5PK	1655441	1655438	3PK-10S	1689996	1690008	3PK-10S	1655425	1655412					
5PK	-	-	3PK-10S	1689996	1690008	3PK-10S	-	-					
			4PK-5S	1655386	1655373	4PK-5S	1655409	1655399					
			4PK-5S	1655386	1655373	4PK-5S	-	-					
2PK	1655292	1655289	1PK-4S	1689006	1689019	1PK-4S	1655315	1655302	3	1689310	1689336	3	-
2PK	-	-	1PK-4S	-	-	1PK-4S	-	-	3	-	-	3	1841909
3PK	1655331	1655328	2PK-5S	1688227	1688230	2PK-5S	1655360	1655344	5	1688825	1689323	5	-
3PK		-	2PK-5S	-	-	2PK-5S	-	-	5	-	-	5	1841912
5PK	1655441	1655438	3PK-10S	1689996	1690008	3PK-10S	1655425	1655412					
5PK	-	-	3PK-10S	-	-	3PK-10S	-	-					
			4PK-5S	1655386	1655373	4PK-5S	1655409	1655399					
			4PK-5S	-	-	4PK-5S	-	-					

PDF-XChange Viewer Click to buy NOW! www.docu-track.com

Set case D-SUB, IP67



VS-09-SET-STD VS-15-SET-EMV

Date tehnice uzuale	
Clasa de inflamabilitate în conf. cu UL 94	V0
Grad de protecţie	IP67
Diametru exterior cablu	3 mm ... 9 mm
Ieşire cablu	În unghi
Nr. de ieşiri de cablu	2
Temperatura ambiantă (operare)	-40 °C ... 80 °C

Design	Ecranat	Tip	Nr. articol	Buc. / Pac.
09	Nu	VS-09-SET-STD	1689145	1
15	Nu	VS-15-SET-STD	1689129	1
25	Nu	VS-25-SET-STD	1652198	1
09	Da	VS-09-SET-EMV	1689158	1
15	Da	VS-15-SET-EMV	1689132	1
25	Da	VS-25-SET-EMV	1652208	1

Carcasă manşon D-SUB, IP20



Date tehnice uzuale	
Clasa de inflamabilitate în conf. cu UL 94	V0
Grad de protecţie	IP20
Diametru exterior cablu	4 mm ... 8,5 mm
Nr. de ieşiri de cablu	1
Temperatura ambiantă (operare)	0 °C ... 70 °C

Design	Ieşire cablu	Tip	Nr. articol	Buc. / Pac.
09	În unghi	VS-09-T-20-1-S-A	1655661	1
09	Dreaptă	VS-09-T-20-1-S-S	1655658	1
15	În unghi	VS-15-T-20-1-S-A	1655687	1
15	Dreaptă	VS-15-T-20-1-S-S	1655674	1
25	În unghi	VS-25-T-20-1-S-A	1655700	1
25	Dreaptă	VS-25-T-20-1-S-S	1655690	1

Carcasă manşon D-SUB, IP67



Date tehnice uzuale	
Clasa de inflamabilitate în conf. cu UL 94	V0
Grad de protecţie	IP67
Ieşire cablu	În unghi
Nr. de ieşiri de cablu	2
Temperatura ambiantă (operare)	-40 °C ... 80 °C

Design	Diametru exterior cablu	Tip	Nr. articol	Buc. / Pac.
09	3 mm ... 9 mm	VS-09-T-2M16	1688353	5
15	3 mm ... 10 mm	VS-15-T-2PG11	1688052	5
25	5 mm ... 13 mm	VS-25-T-2M20	1689792	5

Ramă pentru soclu panou D-SUB, IP67



Date tehnice uzuale	
Clasa de inflamabilitate în conf. cu UL 94	V0
Grad de protecţie	IP67
Temperatura ambiantă (operare)	-40 °C ... 80 °C

Design	Tip	Nr. articol	Buc. / Pac.
09	VS-09-A	1688366	5
15	VS-15-A	1688036	5
25	VS-25-A	1689750	5

PDF-XChange Viewer Click to buy NOW! www.docu-track.com

Armă[illegible]D-SUB, conexiune cu şurub



VS-09-BU-DSUB/9-MPT-0,5



VS-09-ST-DSUB/9-MPT-0,5

Date tehnice uzuale	
Clasa de inflamabilitate în conf. cu UL 94	V0
Grad de protecţie	IP20
Tensiune nominală	60 V
Metodă de conectare	Conexiune cu şurub
Secţiune transversală de conectare	0,14 mm² ... 0,5 mm²
Material contact	Aliaj de cupru
Material suprafaţă de contact	Aur peste nichel
Temperatura ambiantă (operare)	-20 °C ... 80 °C

Design	Număr de poziţii	Curent nominal	Tip	Tip	Nr. articol	Buc. / Pac.
09	9	5 A	Mamă	VS-09-BU-DSUB/9-MPT-0,5	1688395	10
09	9	5 A	Tată	VS-09-ST-DSUB/9-MPT-0,5	1688379	10
15	15	5 A	Mamă	VS-15-BU-DSUB/16-MPT-0,5	1688094	10
15	15	5 A	Tată	VS-15-ST-DSUB/16-MPT-0,5	1688078	10
25	25	-	Mamă	VS-25-BU-DSUB/25-MPT-0,5	1689776	10
25	25	-	Tată	VS-25-ST-DSUB/25-MPT-0,5	1689789	10

Armături D-SUB, cupe de lipire drepte



VS-09-BU-DSUB-EG



VS-09-ST-DSUB-EG

Date tehnice uzuale	
Clasa de inflamabilitate în conf. cu UL 94	V0
Tensiune nominală	125 V
Curent nominal	5 A
Metodă de conectare	Cupe de lipire
Secţiune transversală de conectare	0,5 mm²
Material contact	Aliaj de cupru
Material suprafaţă de contact	Placate dur cu aur peste nichel
Temperatura ambiantă (operare)	-55 °C ... 125 °C

Design	Număr de poziţii	Tip	Tip	Nr. articol	Buc. / Pac.
09	9	Mamă	VS-09-BU-DSUB-EG	1688803	10
09	9	Tată	VS-09-ST-DSUB-EG	1688793	10
15	15	Mamă	VS-15-BU-DSUB-EG	1688887	10
15	15	Tată	VS-15-ST-DSUB-EG	1688874	10
25	25	Mamă	VS-25-BU-DSUB-EG	1689909	10
25	25	Tată	VS-25-ST-DSUB-EG	1689899	10

Armături D-SUB, cupe de lipire drepte, poz. înaltă



VS-09-BU-DSUB-HD-EG



VS-09-ST-DSUB-HD-EG

Date tehnice uzuale	
Clasa de inflamabilitate în conf. cu UL 94	V0
Tensiune nominală	60 V
Curent nominal	3 A
Metodă de conectare	Cupe de lipire
Secţiune transversală de conectare	0,34 mm²
Material contact	Aliaj de cupru
Material suprafaţă de contact	Placate dur cu aur peste nichel
Temperatura ambiantă (operare)	-55 °C ... 125 °C

Design	Număr de poziţii	Tip	Tip	Nr. articol	Buc. / Pac.
09	15	Mamă	VS-09-BU-DSUB-HD-EG	1655108	10
09	15	Tată	VS-09-ST-DSUB-HD-EG	1655111	10
15	26	Mamă	VS-15-BU-DSUB-HD-EG	1655166	10
15	26	Tată	VS-15-ST-DSUB-HD-EG	1655179	10
25	44	Mamă	VS-25-BU-DSUB-HD-EG	1655221	10
25	44	Tată	VS-25-ST-DSUB-HD-EG	1655234	10

PDF-XChange Viewer Click to buy NOW! www.docu-track.com

Armă ri D-SUB, pini lipiți unghiular



VS-09-BU-DSUB-ER



VS-09-ST-DSUB-ER

Date tehnice uzuale	
Clasa de inflamabilitate în conf. cu UL 94	V0
Tensiune nominală	125 V
Curent nominal	5 A
Metodă de conectare	Conexiune prin lipire
Material contact	Aliaj de cupru
Material suprafață de contact	Placate dur cu aur peste nichel
Temperatura ambiantă (operare)	-55 °C ... 125 °C

Design	Număr de poziții	Tip	Tip	Nr. articol	Buc. / Pac.
09	9	Mamă	VS-09-BU-DSUB-ER	1688405	10
09	9	Tată	VS-09-ST-DSUB-ER	1688382	10
15	15	Mamă	VS-15-BU-DSUB-ER	1688120	10
15	15	Tată	VS-15-ST-DSUB-ER	1688081	10
25	25	Mamă	VS-25-BU-DSUB-ER	1689886	10
25	25	Tată	VS-25-ST-DSUB-ER	1689873	10

Armături D-SUB, pini lipiți unghiular, poz. înaltă, UNC



VS-09-BU-DSUB-HD-ER



VS-09-ST-DSUB-HD-ER

Date tehnice uzuale	
Clasa de inflamabilitate în conf. cu UL 94	V0
Tensiune nominală	60 V
Curent nominal	3 A
Metodă de conectare	Conexiune prin lipire
Material contact	Aliaj de cupru
Material suprafață de contact	Placate dur cu aur peste nichel
Temperatura ambiantă (operare)	-55 °C ... 125 °C

Design	Număr de poziții	Tip	Tip	Nr. articol	Buc. / Pac.
09	15	Mamă	VS-09-BU-DSUB-HD-ER	1656136	10
09	15	Tată	VS-09-ST-DSUB-HD-ER	1655098	10
15	26	Mamă	VS-15-BU-DSUB-HD-ER	1655140	10
15	26	Tată	VS-15-ST-DSUB-HD-ER	1655153	10
25	44	Mamă	VS-25-BU-DSUB-HD-ER	1655205	10
25	44	Tată	VS-25-ST-DSUB-HD-ER	1655218	10

Armături D-SUB, pini lipiți unghiular, poz. înaltă, orificiu



VS-09-BU-DSUB-LH-B



VS-09-ST-DSUB-LH-B

Date tehnice uzuale	
Clasa de inflamabilitate în conf. cu UL 94	V0
Tensiune nominală	125 V
Curent nominal	5 A
Metodă de conectare	Conexiune prin lipire
Material contact	Aliaj de cupru
Material suprafață de contact	Aur peste nichel
Temperatura ambiantă (operare)	-55 °C ... 125 °C

Design	Număr de poziții	Tip	Tip	Nr. articol	Buc. / Pac.
09	9	Mamă	VS-09-BU-DSUB-LH-B	1654798	10
09	9	Tată	VS-09-ST-DSUB-LH-B	1654785	10
15	15	Mamă	VS-15-BU-DSUB-LH-B	1654811	10
15	15	Tată	VS-15-ST-DSUB-LH-B	1654808	10
25	25	Mamă	VS-25-BU-DSUB-LH-B	1654837	10
25	25	Tată	VS-25-ST-DSUB-LH-B	1654824	10

PDF-XChange Viewer Click to buy NOW! www.docu-track.com

Armătură D-SUB, conexiune cu cablu format bandă plată



VS-09-BU-DSUB-FK VS-09-ST-DSUB-FK

Date tehnice uzuale	
Clasa de inflamabilitate în conf. cu UL 94	V0
Tensiune nominală	125 V
Curent nominal	5 A
Metodă de conectare	Conexiune cu cablu format bandă plată
Material contact	Aliaj de cupru
Material suprafață de contact	Placate dur cu aur peste nichel
Temperatura ambiantă (operare)	-55 °C ... 125 °C

Design	Număr de poziții	Tip	Tip	Nr. articol	Buc. / Pac.
09	9	Mamă	VS-09-BU-DSUB-FK	1688829	10
09	9	Tată	VS-09-ST-DSUB-FK	1688816	10
15	15	Mamă	VS-15-BU-DSUB-FK	1688900	10
15	15	Tată	VS-15-ST-DSUB-FK	1688890	10
25	25	Mamă	VS-25-BU-DSUB-FK	1689925	10
25	25	Tată	VS-25-ST-DSUB-FK	1689912	10

Armătură D-SUB, pentru contacte sertizate, UNC

Note:
Contactele sertizate se găsesc începând cu pagina 226.



VS-09-BU-DSUB-CD-G VS-09-ST-DSUB-CD-G

Date tehnice uzuale	
Clasa de inflamabilitate în conf. cu UL 94	V0
Tensiune nominală	125 V
Curent nominal	5 A
Metodă de conectare	Conexiune cu sertizare
Temperatura ambiantă (operare)	-55 °C ... 125 °C

Design	Număr de poziții	Tip	Tip	Nr. articol	Buc. / Pac.
09	9	Mamă	VS-09-BU-DSUB-CD-G	1688845	10
09	9	Tată	VS-09-ST-DSUB-CD-G	1688832	10
15	15	Mamă	VS-15-BU-DSUB-CD-MG	1688926	10
15	15	Tată	VS-15-ST-DSUB-CD-MG	1688913	10
25	25	Mamă	VS-25-BU-DSUB-CD-G	1689941	10
25	25	Tată	VS-25-ST-DSUB-CD-G	1689938	10

Armătură D-SUB, pentru contacte sertizate, orificiu

Note:
Contactele sertizate se găsesc începând cu pagina 226.



VS-09-BU-DSUB-CD-B VS-09-ST-DSUB-CD-B

Date tehnice uzuale	
Clasa de inflamabilitate în conf. cu UL 94	V0
Tensiune nominală	125 V
Curent nominal	5 A
Metodă de conectare	Conexiune cu sertizare
Temperatura ambiantă (operare)	-55 °C ... 125 °C

Design	Număr de poziții	Tip	Tip	Nr. articol	Buc. / Pac.
09	9	Mamă	VS-09-BU-DSUB-CD-B	1688861	10
09	9	Tată	VS-09-ST-DSUB-CD-B	1688858	10
15	15	Mamă	VS-15-BU-DSUB-CD-OG	1688942	10
15	15	Tată	VS-15-ST-DSUB-CD-OG	1688939	10
25	25	Mamă	VS-25-BU-DSUB-CD-B	1689967	10
25	25	Tată	VS-25-ST-DSUB-CD-B	1689954	10

PDF-XChange Viewer Click to buy NOW! www.docu-track.com

Armă ră D-SUB, pentru contacte sertizate, poz. înaltă, orificiu

Note:
Contactele sertizate se găsesc începând cu pagina 226.



VS-09-BU-DSUB-HD-CD-B



VS-09-ST-DSUB-HD-CD-B

Date tehnice uzuale	
Clasa de inflamabilitate în conf. cu UL 94	V0
Tensiune nominală	60 V
Curent nominal	3 A
Metodă de conectare	Conexiune cu sertizare
Temperatura ambiantă (operare)	-55 °C ... 125 °C

Design	Număr de poziţii	Tip	Tip	Nr. articol	Buc. / Pac.
09	15	Mamă	VS-09-BU-DSUB-HD-CD-B	1655124	10
09	15	Tată	VS-09-ST-DSUB-HD-CD-B	1655137	10
15	26	Mamă	VS-15-BU-DSUB-HD-CD-B	1655182	10
15	26	Tată	VS-15-ST-DSUB-HD-CD-B	1655195	10
25	44	Mamă	VS-25-BU-DSUB-HD-CD-B	1655247	10
25	44	Tată	VS-25-ST-DSUB-HD-CD-B	1655250	10

Schimbător de gen mufe D-SUB, UNC



VS-09-GC-BU/BU



VS-09-GC-ST/ST

Date tehnice uzuale	
Clasa de inflamabilitate în conf. cu UL 94	V0
Tensiune nominală	125 V
Curent nominal	5 A
Metodă de conectare	Schimbător de gen mufe
Material contact	Aliaj de cupru
Material suprafaţă de contact	Placate dur cu aur peste nichel
Temperatura ambiantă (operare)	-55 °C ... 125 °C

Design	Număr de poziţii	Tip	Tip	Nr. articol	Buc. / Pac.
09	9	Mamă/ Mamă	VS-09-GC-BU/BU	1688722	10
09	9	Tată/tată	VS-09-GC-ST/ST	1652651	10
15	15	Mamă/ Mamă	VS-15-GC-BU/BU	1652664	10
15	15	Tată/tată	VS-15-GC-ST/ST	1652677	10
25	25	Mamă/ Mamă	VS-25-GC-BU/BU	1652680	10
25	25	Tată/tată	VS-25-GC-ST/ST	1652693	10

Armături configurate D-SUB pentru contacte coaxiale şi de putere, orificiu

Note:
Contactele coaxiale şi DE PUTERE se găsesc începând cu pagina 227.



VS-09-BU-DSUB-2P



VS-09-ST-DSUB-2P

Date tehnice uzuale	
Clasa de inflamabilitate în conf. cu UL 94	V0
Metodă de conectare	Adaptare pentru acceptarea contactului combinat
Material suprafaţă de contact	Aur peste nichel
Temperatura ambiantă (operare)	-55 °C ... 125 °C

Design	Număr de poziţii	Tip	Tip	Nr. articol	Buc. / Pac.
09	2	Mamă	VS-09-BU-DSUB-2P	1688421	10
09	2	Tată	VS-09-ST-DSUB-2P	1688418	10
15	3	Mamă	VS-15-BU-DSUB-3P	1688214	10
15	3	Tată	VS-15-ST-DSUB-3P	1688201	10
25	5	Mamă	VS-25-BU-DSUB-5P	1689983	10
25	5	Tată	VS-25-ST-DSUB-5P	1689970	10

PDF-XChange Viewer Click to buy NOW! www.docu-track.com

Armături configurate D-SUB pentru contacte coaxiale şi de putere, UNC

Note:
Contactele coaxiale şi DE PUTERE se găsesc începând cu pagina 227.



VS-09-BU-DSUB-2P-LH VS-09-ST-DSUB-2P-LH

Date tehnice uzuale	
Clasa de inflamabilitate în conf. cu UL 94	V0
Metodă de conectare	Adaptare pentru acceptarea contactului combinat
Material suprafaţă de contact	Aur peste nichel
Temperatura ambiantă (operare)	-55 °C ... 125 °C

Design	Număr de poziţii	Tip	Tip	Nr. articol	Buc. / Pac.
09	2	Mamă	VS-09-BU-DSUB-2P-LH	1655289	10
09	2	Tată	VS-09-ST-DSUB-2P-LH	1655292	10
15	3	Mamă	VS-15-BU-DSUB-3P-LH	1655328	10
15	3	Tată	VS-15-ST-DSUB-3P-LH	1655331	10
25	5	Mamă	VS-25-BU-DSUB-5P-LH	1655438	10
25	5	Tată	VS-25-ST-DSUB-5P-LH	1655441	10

Armături configurate D-SUB pentru contacte coaxiale şi de putere, cu contacte de semnal, orificiu

Note:
Contactele coaxiale şi DE PUTERE se găsesc începând cu pagina 227.



VS-09-BU-DSUB-1P-4S VS-09-ST-DSUB-1P-4S

Date tehnice uzuale	
Clasa de inflamabilitate în conf. cu UL 94	V0
Tensiune nominală	250 V
Curent nominal	5 A
Metodă de conectare	Cupe de lipire
Secţiune transversală de conectare	0,5 mm²
Material contact	Aliaj de cupru
Material suprafaţă de contact	Aur peste nichel
Temperatura ambiantă (operare)	-55 °C ... 125 °C

Design	Nr. de poziţii (contacte de semnal // putere)	Tip	Tip	Nr. articol	Buc. / Pac.
09	4 // 1	Mamă	VS-09-BU-DSUB-1P-4S	1689019	10
09	4 // 1	Tată	VS-09-ST-DSUB-1P-4S	1689006	10
15	5 // 2	Mamă	VS-15-BU-DSUB-2P-5S	1688230	10
15	5 // 2	Tată	VS-15-ST-DSUB-2P-5S	1688227	10
25	10 // 3	Mamă	VS-25-BU-DSUB-3P-10S	1690008	10
25	10 // 3	Tată	VS-25-ST-DSUB-3P-10S	1689996	10
25	5 // 4	Mamă	VS-25-BU-DSUB-4P-5S	1655373	10
25	5 // 4	Tată	VS-25-ST-DSUB-4P-5S	1655386	10

Armături configurate D-SUB pentru contacte coaxiale şi de putere, cu contacte de semnal unghiulare, UNC

Note:
Contactele coaxiale şi DE PUTERE se găsesc începând cu pagina 227.



VS-09-BU-DSUB-1P-4S-LH VS-09-ST-DSUB-1P-4S-LH

Date tehnice uzuale	
Clasa de inflamabilitate în conf. cu UL 94	V0
Tensiune nominală	250 V
Curent nominal	5 A
Metodă de conectare	Conexiune prin lipire
Material contact	Aliaj de cupru
Material suprafaţă de contact	Aur peste nichel
Temperatura ambiantă (operare)	-55 °C ... 125 °C

Design	Nr. de poziţii (contacte de semnal // putere)	Tip	Tip	Nr. articol	Buc. / Pac.
09	4 // 1	Mamă	VS-09-BU-DSUB-1P-4S-LH	1655302	10
09	4 // 1	Tată	VS-09-ST-DSUB-1P-4S-LH	1655315	10
15	5 // 2	Mamă	VS-15-BU-DSUB-2P-5S-LH	1655344	10
15	5 // 2	Tată	VS-15-ST-DSUB-2P-5S-LH	1655360	10
25	10 // 3	Mamă	VS-25-BU-DSUB-3P-10S-LH	1655412	10
25	10 // 3	Tată	VS-25-ST-DSUB-3P-10S-LH	1655425	10
25	5 // 4	Mamă	VS-25-BU-DSUB-4P-5S-LH	1655399	10
25	5 // 4	Tată	VS-25-ST-DSUB-4P-5S-LH	1655409	10

PDF-XChange Viewer Click to buy NOW! www.docu-track.com

Cole r POWER SUBCON



Date tehnice uzuale	
Clasa de inflamabilitate în conf. cu UL 94	V0
Tensiune nominală	250 V
Curent nominal	8 A
Tip	Tată
Metodă de conectare	Conexiune circuit imprimat
Secţiune transversală de conectare	0,14 mm² ... 1,5 mm²
Material contact	Aliaj de cupru
Material suprafaţă de contact	Placat la cald
Temperatura ambiantă (operare)	-20 °C ... 80 °C

Design	Număr de poziţii	Tip	Nr. articol	Buc. / Pac.
09	3	VS-PSC 1,5/3-M	1689310	10
09	3	VS-PSC 1,5/3-M PE	1689336	10
15	5	VS-PSC 1,5/5-M	1688825	10
15	5	VS-PSC 1,5/5-M PE	1689323	10

Fişă POWER SUBCON



Date tehnice uzuale	
Design	Fişe cu carcasă ecranată
Clasa de inflamabilitate în conf. cu UL 94	V0
Metodă de conectare	Conexiune cu şurub

Număr de poziţii	Tip	Nr. articol	Buc. / Pac.
3	PSC 1,5/ 3-F	1841909	50
5	PSC 1,5/ 5-F	1841912	50

Contacte sertizate pentru armături standard D-SUB



VS-BU-CD-1,0/14,4/0,2



VS-ST-CD-1,0/14,8/0,2

Date tehnice uzuale	
Curent nominal	5 A
Tensiune nominală (III/3)	125 V
Direcţie de conectare	Dreaptă
Cicluri de inserare/tragere	≥ 200
Material contact	Aliaj de cupru
Material suprafaţă de contact	Placate dur cu aur peste nichel
Temperatura ambiantă (operare)	-55 °C ... 125 °C

Tip	Secţiune transversală conexiune [mm² / AWG]	Tip	Nr. articol	Buc. / Pac.
Contact mamă individual	0,08 mm² ... 0,2 mm² / 28 ... 24	VS-BU-CD-1,0/14,4/0,2	1688997	30
Contact tată individual	0,08 mm² ... 0,2 mm² / 28 ... 24	VS-ST-CD-1,0/14,8/0,2	1688971	30
Contact mamă individual	0,2 mm² ... 0,5 mm² / 24 ... 20	VS-BU-CD-1,0/14,4/0,5	1688984	30
Contact tată individual	0,2 mm² ... 0,5 mm² / 24 ... 20	VS-ST-CD-1,0/14,8/0,5	1688968	30

Accesorii	Tip	Nr. articol	Buc. / Pac.
Cleşti de sertizare, cu poziţioner, pentru contacte conector finisate 0,14 mm² la 2,5 mm²	CRIMPFOX RC 2,5	1205448	1
Instrument pentru inserţie/extragere, pentru a introduce şi extrage contactele standard de semnal D-SUB	VS-IET-DSUB-SIGNAL-STD	1658794	1

PDF-XChange Viewer Click to buy NOW! www.docu-track.com

Conta cu sertizare pentru armături cu număr mare de poziții D-SUB



VS-BU-CD-HD-1,0/13,5/0,37



VS-ST-CD-HD-1,0/13,5/0,37

Date tehnice uzuale	
Curent nominal	3 A
Tensiune nominală (III/3)	60 V
Secțiune transversală conexiune [mm² / AWG]	0,34 mm² / 22
Direcție de conectare	Dreaptă
Cicluri de inserare/tragere	≥ 200
Material contact	Aliaj de cupru
Material suprafață de contact	Placate dur cu aur peste nichel
Temperatura ambiantă (operare)	-55 °C ... 125 °C

Tip	Tip	Nr. articol	Buc. / Pac.
Contact mamă individual	VS-BU-CD-HD-1,0/13,5/0,37	1655263	100
Contact tată individual	VS-ST-CD-HD-1,0/13,5/0,37	1655276	100

Accesorii	Tip	Nr. articol	Buc. / Pac.
Cleşti de sertizare, cu poziționer, pentru contacte conector finisate 0,14 mm² la 2,5 mm²	CRIMPFOX RC 2,5	1205448	1
-	VS-IET-DSUB-SIGNAL-HD	1658503	1

Contacte coaxiale pentru armături D-SUB



VS-BU-KX-50-RG178



VS-ST-KX-50-RG178

Date tehnice uzuale	
Curent nominal	2 A
Tensiune nominală (III/3)	250 V
Cicluri de inserare/tragere	≥ 500
Material contact	Aliaj de cupru
Material suprafață de contact	Placate dur cu aur peste nichel
Temperatura ambiantă (operare)	-55 °C ... 135 °C

Tip	Comportament de transmisie	Secțiune transversală conexiune [mm² / AWG]	Direcție de conectare	Tip	Nr. articol	Buc. / Pac.
Contact mamă individual	RG-178, 50 Ohm	... 0,5 mm² ... 20	Dreaptă	VS-BU-KX-50-RG178	1655496	10
Contact tată individual	RG-178, 50 Ohm	... 0,5 mm² ... 20	Dreaptă	VS-ST-KX-50-RG178	1655506	10
Contact mamă individual	RG-174, 50 Ohm	... 0,5 mm² ... 20	Dreaptă	VS-BU-KX-50-RG174	1655535	10
Contact tată individual	RG-174, 50 Ohm	... 0,5 mm² ... 20	Dreaptă	VS-ST-KX-50-RG174	1655548	10
Contact mamă individual	RG-58, 50 Ohm	... 0,8 mm² ... 18	Dreaptă	VS-BU-KX-50-RG58	1655577	10
Contact tată individual	RG-58, 50 Ohm	... 0,8 mm² ... 18	Dreaptă	VS-ST-KX-50-RG58	1655580	10
Contact mamă individual	RG-179, 75 Ohm	... 0,2 mm² ... 24	Dreaptă	VS-BU-KX-75-RG179/187	1655616	10
Contact tată individual	RG-179, 75 Ohm	... 0,2 mm² ... 24	Dreaptă	VS-ST-KX-75-RG179/187	1655629	10
Contact mamă individual	50 Ohm		În unghi	VS-BU-KX-50-LP	1655519	10
Contact tată individual	50 Ohm		În unghi	VS-ST-KX-50-LP	1655522	10
Contact mamă individual	75 Ohm		În unghi	VS-BU-KX-75-LP	1655632	10
Contact tată individual	75 Ohm		În unghi	VS-ST-KX-75-LP	1655645	10

Accesorii	Tip	Nr. articol	Buc. / Pac.
Instrument pentru extragere contact pentru contacte coaxiale	HC-M4-KOAX-EWZ	1676747	1

Contacte DE PUTERE pentru armături D-SUB



VS-BU-LK-3,6/22,8/2,6



VS-ST-LK-3,6/22,4/2,6

Date tehnice uzuale	
Cicluri de inserare/tragere	≥ 500
Material contact	Aliaj de cupru
Material suprafață de contact	Placate dur cu aur peste nichel
Temperatura ambiantă (operare)	-55 °C ... 155 °C

Tip	Curent nominal	Secțiune transversală conexiune [mm² / AWG]	Direcție de conectare	Tip	Nr. articol	Buc. / Pac.
Contact mamă individual	20 A	2 mm² ... 3,5 mm² / 14 ... 12	Dreaptă	VS-BU-LK-3,6/22,8/2,6	1688256	30
Contact tată individual	20 A	2 mm² ... 3,5 mm² / 14 ... 12	Dreaptă	VS-ST-LK-3,6/22,4/2,6	1688243	30
Contact mamă individual	40 A	4 mm² ... 6 mm² / 10 ... 8	Dreaptă	VS-BU-LK-3,6/22,8/4,6	1688272	30
Contact tată individual	40 A	4,5 mm² ... 8,5 mm² / 10 ... 8	Dreaptă	VS-ST-LK-3,6/22,4/4,6	1688269	30
Contact mamă individual	40 A	0,75 mm² ... 2 mm² / 18 ... 14	Dreaptă	VS-BU-SC-2,6	1655470	30
Contact tată individual	40 A	0,75 mm² ... 2 mm² / 18 ... 14	Dreaptă	VS-ST-SC-2,6	1655483	30
Contact mamă individual	40 A		În unghi	VS-BU-LH-3,6/18/3,8	1655454	30
Contact tată individual	40 A		În unghi	VS-ST-LH-3,6/18/3,8	1655467	30